

# 去皮机土豆脱皮机 新款气动脱皮机 小型脱皮机

产品名称	去皮机土豆脱皮机 新款气动脱皮机 小型脱皮机
公司名称	章丘市鲁信炊具机械厂
价格	2110.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:蔬菜去皮机 品牌:鲁信
公司地址	章丘市辛寨乡南太平村
联系电话	86 0531 83382198

## 产品详情

### 1产品介绍：

- 1.土豆脱皮机适用于土豆，地瓜等蔬菜的脱皮与洗净，被广泛的应用于饭店，宾馆，大中专院校，厂矿，企事业食堂，食品加工厂
- 2.该机脱净率高，破损率低，操作简单，方便，是一种理想的土豆脱皮设备。

### 产品简介

鲁信牌土豆脱皮机主要用于土豆的脱皮，主要特点：脱皮干净、速度快、效率高；外观新颖、体积小、重量轻、搬运方便、操作简便；采用全不锈钢壳体，防锈耐蚀、干净卫生。该机适用于土豆加工企业、食品厂、大型餐饮行业使用。

### 工作原理

当土豆放入该机料筒后，转动的拨料盘不断翻动土豆并与土豆摩擦去皮，由于土豆在料筒壁上不停的碰撞摩擦，使土豆去皮效率更高，同时用冲水管将磨下的皮冲洗干净，污物经排水口随水流出。

该机适用于土豆的脱皮与洗净。

生产能力：240kg/h(tp350);750kg/h(tp450)

种类	其他	品牌	鲁信
型号	tp-350	功率	0.75 ( kw )
电压	380 ( v )	外形尺寸	780*510*1000 ( mm )

产品用途

适用于土豆的脱皮与洗净 适用范围

果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备、其他

## 2结构特征与工作原理

### 2.1主要结构

2.1.1本机主要有机架、料筒部分、拨料盘及进水系等部分组成。

2.1.2该机料筒板采用不锈钢材料制作，保证长期工作不锈、不蚀、无毒、无害。

### 2.2工作原理

当土豆放入该机料筒后，转动的拨料盘不断翻动土豆并与土豆摩擦去皮，由于土豆在料筒壁上不停的碰撞摩擦，使土豆去皮效率更高，同时用冲水管将磨下的皮冲洗干净，污物经排水口随水流出。

### 2.3传动原理

本机传动系统主要采用了皮带传动。

## 3技术参数

	tp350	tp500
生产能力	240kg/h	750kg/h
配用动力	y802-4 0.75kw 380v	y90s-4 1.1kw 380v
	y90s-4 1.1kw 220v	y90s-4 1.5kw 220v
额定频率	50hz	
防水等级	ipx1	
拨料盘直径	350mm	450mm
传动轴转速	260r/min	
三角带	a1346—2	a1400—2

## 4尺寸、重量

	tp350	tp500
外形尺寸	780*510*1000mm	850*600*1100mm
机器重量	75kg	110kg

种类	土豆脱皮机	品牌	鲁信
型号	tp500	功率	1.1/ 1.5 ( kw )
电压	380/220 ( v )	外形尺寸	850*600*1100 ( mm )
产品用途	清洗土豆，土豆脱皮，去皮	净重	110 ( kg )
包装	木箱	适用范围	果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备

## 5使用、操作

5.1机器开动前，将土豆从盖口放入，tp350型脱皮机每次5—8公斤为宜；tp450型脱皮机每次15—25公斤为

宜。

5.2打开进水开关，向料筒内冲水，适当调节进水量，把筒盖压紧，启动开关。

5.3机器工作约2分钟左右，关闭电源开关与进水开关，视土豆脱皮情况，若土豆外皮已脱净，在料筒簸箕下面放好盛土豆的容器，打开出料门，启动电源开关，土豆在拨料盘旋转作用下，从筒门口自动排除。

5.4连续脱洗土豆五次左右或每次用完后，在旋筒底部将积存一部分土豆皮和泥土，这时将筒盖取下，提出拨料盘，用水冲洗干净，然后一次安装即可。取筒盖时，先将一侧卡簧提起较省力；安装时先将盖倾斜放入一侧卡簧内，在稍用力将盖压入另一侧卡簧内，这样工作时料筒盖不易顶起。

"供应去皮机土豆脱皮机 新款气动脱皮机 小型脱皮机厂家批发"的功率为0.75 (kw)，营销是新品，产品用途为去皮脱皮，电压是220/380 (V)，种类为蔬菜去皮机，加工定制是是，型号为TP350，净重是75 (kg)，规格为785\*515\*1005mm，适用范围是西餐店设备,饮品店设备,茶餐厅设备,咖啡店设备,休闲速食设备，品牌为鲁信，外形尺寸是785\*515\*1005 (mm)，包装为木框