

BHD42-3 标准型推土机

产品名称	BHD42-3 标准型推土机
公司名称	北京玛雅星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玛雅星 型号:bhd42-3标准型 适用范围:通用
公司地址	北京市丰台区华源一里甲1号楼A302、304、306号
联系电话	18310928500 13661239649

产品详情

主要性能特点：

单手柄控制的电控变速、转向系统。

ppci阀先导控制的工作装置操纵。

k悬挂浮动式行走系统。

gps智能服务系统。

集中测压、集中润滑。

减震的六面体驾驶室。

发动机：

型号	cummins kta19-c525
型式	直列、水冷四冲程、增压中冷、直喷式
额定转速	2000r / min
额定功率	310kw
缸数-缸径×行程	6-150×150mm
最大扭矩	1900nm / 1400rpm
活塞排量	15.9l
最小耗油量	214g / kw · h
标定点燃油消耗率	210g / kw · h

传动系统特点：

液力变矩器	单级单相三元件
变速箱	动力结合行星齿轮式(f3-r3)，电液控制
中央传动	螺旋锥齿轮式，飞溅润滑
转向离合器	湿式、多片弹簧压紧、液压分离、电液控制
转向制动器	浮动带式、液压助力、电液控制
最终传动	一级直齿轮一级行星齿轮减速、飞溅润滑

行走系统：

型式	k型弹性悬挂结构
支重轮数(单侧)	7
履带型式	主节式密封润滑履带(每边41块)
履带板宽度	610mm
链轨节距	260.35mm

行驶速度：

速度档	i档	ii档	iii档
前进 (km / h)	0-3.7	0-6.8	0-12.2
后退 (km / h)	0-4.4	0-8.2	0-14.8

土铲参数：

铲型	半u型铲
最小离地间隙	525 mm
接地比压	0.123mpa
爬坡性能	30°
履带中心距	2260 mm
单铲容量	16 m ³
铲刀宽度	4315 mm
铲刀高度	1875 mm
最大切削深度	700 mm
铲刀最大倾斜量	400 mm
铲刀质量	5200 kg

液压系统：

最高工作油压	21mpa
--------	-------

外形尺寸：

"BHD42-3 标准型推土机"的品牌为玛雅星，型号是BHD42-3标准型，适用范围为通用，行走方式是履带式，传动方式为液压，推装斗容是16 (m3) ，铲刀宽度为4315 (mm) ，发动机功率是310kW (kw)