

, 供应句容金猴FC1翻斗车

产品名称	, 供应句容金猴FC1翻斗车
公司名称	上海晋和工贸有限公司
价格	13400.00/部
规格参数	品牌:金猴 型号:fc1 适用范围:通用
公司地址	上海市松江区乐都路430号
联系电话	13801811035

产品详情

根据现代化建筑工地的要求，积多年实际经验专心制造的运输机械

柴油机型号为常柴s195

原理和发展

由料斗和行走底架组成。料斗装在轮胎行走底架前部，借助斗内物料的重力或液压缸推力倾翻卸料。卸料按方位不同，分前翻卸料、回转卸料、侧翻卸料、高支点卸料（卸料高度一定）和举升倾翻卸料（卸料高度可任意改变）等方式。为了适应工地道路不平，避免物料撒落，并做到卸料就位准确、迅速、操作省力，以及越野性能好和爬坡能力强，要求翻斗车行驶速度不能太快（一般最高车速在20公里/时以下）。驱动桥在前（料斗在其上方）、驾驶座在后的翻斗车适用于短途运输砂、石、灰浆、砖块、混凝土等材料。根据不同的施工作业要求，目前翻斗车正朝一机多用的方向发展，能快速换装起重、推土、装载等多种工作装置，使之具有多功能、高效率的特点。

安全技术要求事故隐患

1.车辆由于缺乏定期检查和维修保养而引起车辆伤害事故。

2.司机未经培训违章行驶，引起车辆伤害事故。

安全要求

1.翻斗车在使用前，必须经过设备及安全管理部门验收，确认符合要求，取得准用证后方能使用。

2.司机必须经过安全培训，持证上岗，严禁无证或酒后开车。禁止行车载人或违章行车。

3.车辆发动前，应将变速杆放在零挡位置，并拉紧手刹车。

4.车辆发动后，应先检查各种仪表、方向机构、制动装置、灯光等，必须确保灵敏可靠后，方可鸣笛起车。

- 5.雨、雪、雾天气，车的最高时速不得超过25km/h，转弯时，防止车辆横滑。
- 6.卸料使不得行使，应先将车停稳，再抬起锁紧机构手柄进行卸料，禁止在制动的同时进行翻斗卸料，避免造成惯性移位事故。坡道停车卸料时，要拉紧刹车。
- 7.倒车和停车不准靠近基坑（槽）边沿，以防止土质松软车辆倾覆。
- 8.检修或班后刷车时必须熄灭并拉好手制动。在驾驶员如要离开驾驶室时，应将车开至安全地段，将车停拖后，方能离开。
- 9.翻斗车应定期进行检查和维修保养。[1]

"厂家直销，供应句容金猴FC1翻斗车"的型号为FC1，发动机功率是8.8kw（kw），推装斗容为0.47（m³），适用范围是通用，行走方式为轮胎式，品牌是金猴，产地为句容，道路坡度是大于21