

# 螺栓全自动滚丝机 滚牙机

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 螺栓全自动滚丝机 滚牙机                  |
| 公司名称 | 深圳市特佳机械设备制造有限公司               |
| 价格   | 58000.00/台                    |
| 规格参数 | 类型:滚丝机<br>品牌:深特佳<br>型号:tb-30a |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 松岗塘下涌洋涌路37号      |
| 联系电话 | 86 0755 29712851 15816853673  |

## 产品详情

tb-30a特点：

- 1,为管类零件设计，以等三角支撑，滚牙时能保证工件的真圆度、同心度与垂直度
- 2，固定滚通两用，主轴采用变频器控制，转速可调节
- 3，进刀采用油压电路控制，进刀平稳，操作简单
- 4，传动齿轮经热处理后研磨，机器噪音小、耐用性高
- 5，适用于连接器、自行车、汽配、油管接头行业

| 型号         | tb-30a                       |
|------------|------------------------------|
| 滚制螺丝直径范围   | 9- 35/mm                     |
| 节距范围       | 0.5-2.5p                     |
| 滚制螺丝最大长度   | 固定、滚通（长度无限）两用                |
| 滚轮转速       | 350-600rpm                   |
| 滚轮外径/内径/厚度 | 78mm- 90mm/ 25.4mm或 35mm /40 |
| 滚轮轴间距离     | 55-90mm                      |
| 滚轮量        | 4-25pcs/min                  |
| 滚轮轴倾角      | $\pm 3^{\circ}$              |
| 主机马达       | 3hp                          |
| 油压马达       | 2hp                          |

|        |                |
|--------|----------------|
| 最高进给压力 | 6t             |
| 重量     | 500kg          |
| 毛重(约)  | 600kg          |
| 机械体积   | 1180*1000*1500 |
| 装箱尺寸   | 1280*1100*1600 |

"螺栓全自动滚丝机 滚牙机"的动力类型为液压，主轴最大行程是140 ( mm )，是否提供加工定制为是，主轴转速范围是360 ( rpm )，攻牙能力为32，是否库存是是，滚制螺丝节距范围为2 ( mm )，主偏角是4 ( 度 )，类型为滚丝机，自动化程度是手动，型号为TB-30A，控制形式是人工，布局形式为卧式，主电机功率是5 ( kw )，产品类型是二手，品牌是深特佳，工作精度为0.03