

-小型加工中心-机床热门推荐-国产配置-XH713-年底

产品名称	-小型加工中心-机床热门推荐-国产配置-XH713-年底
公司名称	杭铣机床(上海)有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:杭铣机床 型号:xh713
公司地址	松江新浜镇
联系电话	86-021-57893666 02157892000 13916361058

产品详情

- 1.机床结构采用国际先进标准，完全支撑式优化设计，经严格时效处理的高强度树脂砂铸件，确保了机床高刚性，最少的变形和精度之稳固。机床x、y、z导轨形式，采用矩形淬火铸铁，配合台湾产贴塑滑动副，具良好刚性和吸振性；
- 2.主轴单元选用台湾bt40高速主轴，主轴电机采用5.5/7.5kw大功率全伺服驱动，确保机床高转速，大扭矩加工需求；
- 3.标配广数218mc高速、高效系统，开放式体系结构，全汉字操作界面；标准‘g’代码编程，兼容性好，易学易用；同时支持小线段连续加工、断点保存/恢复、反向间隙/单、双向轴距补偿等功能；巨量程序加工能力，存储高达2gb的代码程序。主轴采用伺服电机，支持刚性攻牙。也可根据客户需要配置进口系统和台湾系统；
- 4.分离式手轮、气动换刀，完全自主设计的全防护结构；
- 5.机床采用自动润滑方式，保证各部件的运转良好。

产品经英国renishaw激光干涉仪、球杆仪严格检测，确保产品出厂质量

主要参数：

工作台	长x宽	320*800	mm
	t型槽尺寸	14*3	mm
行程	左右(x)	550	mm
	前后(y)	340	mm
	主轴头上下行程(z)	460	mm
	主轴前端到工作台距离	100-560	mm

	轴心到立柱面距离	380	mm
主轴	主轴孔锥度	bt40	
	主轴转速	60-8000	r/min
进给	切削进给 (x、y、z)	0-8000	mm
	快速移动 (x、y、z)	12000/12000/10000	mm
电动机	主轴电机 (功率)	5.5/7.5	kw
	三轴电机 (x、y、z)	7.7	nm
精度	重复定位精度	0.008	mm
	定位精度	0.012	mm
其它	机床外型尺寸	2200*1850*2300	mm
	机床净重	2800	kg
	加工工件最大重量	450	kg
	机床用气源 - mpa	5.5*10	mpa

注：可配置12把斗笠式刀库，实现自动换刀。

"低价-小型加工中心-机床厂家热门推荐-国产配置-XH713-年底促销"的动力类型为电动，T型槽尺寸(宽*数量)是14*3，三轴行程(X*Y*Z)为550*350*460，作用对象是刀具，主轴转速范围为8000 (rpm)，是否库存是是，类型为立式加工中心，重量是3000 (kg)，型号为XH713，定位精度是0.008，适用行业为通用，主电机功率是7.5 (kw)，布局形式为立式，品牌是杭铣机床，产品类型 of 全新，界面语言是中文，刀具数量为12