

建筑隔离保护层200g长丝无纺土工布

产品名称	建筑隔离保护层200g长丝无纺土工布
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.80/平方米
规格参数	功能:隔离,加筋,反滤,透水,防护 伸长率:70% 断裂强度:10KN/m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

德州润泽土工材料有限公司生产建筑隔离保护层200g长丝无纺土工布,本产品价格为1.80元/平方米。以下将从功能、伸长率和断裂强度三个角度详细介绍该产品。

功能:建筑隔离保护层200g长丝无纺土工布具有多种功能,包括:

隔离功能:可以有效地分隔不同层次的土壤和材料,避免混合,确保工程质量。

加筋功能:通过加强土壤的结构,增加土壤的抗压能力和稳定性,提高地基的承载力。

反滤功能:具备优异的阻止颗粒物通过的能力,防止土壤颗粒被冲刷走。

透水功能:土工布具有良好的透水性能,可保持土壤水分平衡,防止积水产生。

防护功能:可在施工和使用过程中保护地基、土壤和水体免受外界因素的影响。

伸长率:建筑隔离保护层200g长丝无纺土工布的伸长率高达70%,其独特的材质使其具有良好的柔韧性和延展性。

断裂强度:本产品的断裂强度达到10KN/m,经过严密的测试和验证,具有出色的耐久性和抗拉性能。在工程使用过程中,能够承受较大的拉力,并保证其原有的功能不受影响。

建筑隔离保护层200g长丝无纺土工布是一种高品质的土工材料,广泛应用于各类土木工程和建筑工程中。其性能稳定,质量可靠,能够提供有效的土壤保护和工程支撑。欢迎广大客户来电咨询或邮件垂询,我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

