

HNGK-506高压开关机械特性测试仪

产品名称	HNGK-506高压开关机械特性测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNGK-506 湿度: 80%RH
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNGK-506高压开关机械特性测试仪是我公司自主研发生产的产品，公司位于武汉东湖高新技术开发区，该产品采用液晶大屏显示，测试结果可直接打印，该断路器动特性分析仪具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点。

产品特征

一、HNGK-506高压开关动特性测试仪性能

1、时间：12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期。

2、重合闸：每断口的合 - 分，分 - 合，分 - 合 - 分过程时间：一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。

3、弹跳：每断口的合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。

4、速度：刚分、刚合速度，大速度，时间 - 行程特性曲线。

5、行程：总行程，开距，超行程，过冲行程，反弹幅值。

6、电流：分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。

二、HNGK-506高压开关动特性测试仪特点

适用于各类型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。

直线直线传感器，旋转传感器，安装极为方便、简捷。

开关动作一次，得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。

超强的抗干扰能力，在500KV变电站旁路母线带电的情况下，也能轻松试验，jingque测量。

主机可存储现场试验数据，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间。

主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱，液晶对比度电子调节、断电记忆。

中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机，随时快速打印所有数据及图谱。仪器配有USB接口及数据分析管理软件，可与PC机联机操作，试验结果直接存入U盘，也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告，使现场试验计算机化。

产品别称

断路器测试仪、断路器动特性分析仪、高压开关机械特性测试仪、高压开关动特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪

技术参数

1、使用环境

输入电源：220V \pm 10% 50Hz \pm 10% 大气压力：86 ~ 106kpa

温 度： - 10 ~ 40 湿 度： 80%RH

2、安全性能

绝缘电阻： > 2M

介电强度：电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟，无闪络与飞弧

3、基本参数

(1) 时间：量程 4000.0ms 分辨率：0.1ms

误差 (1) 100ms以内 0.1ms \pm 1个字

(2) 100ms以上 0.1% \pm 1个字

(3) 同期

HNGK-506高压开关机械特性测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制