

HNGK-508断路器开关动特性测试仪

产品名称	HNGK-508断路器开关动特性测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNGK-508 量程:4000.0ms
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HN-508断路器开关动特性测试仪抗干扰能力强、内置大功率断路分合闸电源、可掉电保存多组试验数据和波形、独特的速度自定义分析功能、能测速传感器、专业技术，体积小，安装简单，使用方便，外观美等优点

HN-508断路器开关动特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。专业技术，成熟品质。

产品特征

产品性能说明：

- 1、时间：12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期。
- 2、重合闸：每断口的合-分（金短时间），分-合（无电流间隔时间），分-合-分。
- 3、弹跳：合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形。

- 4、石墨触头：3路石墨触头参数测试，6路石墨触头参数测试。
- 5、速度：刚分、刚合速度，最大速度，重合闸速度，时间—行程特性曲线。
- 6、电流：分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
- 7、行程：总行程，开距，超行程，过冲行程，反弹幅值。
- 8、动作电压：机内提供DC30-250V/20A（瞬时工作）数字可调断路器动作电源，自动完成断路器的低电压动作试验。

产品特征说明：

1. 主机为工控操作机。
2. 超强的抗干扰能力，在500KV变电站试验，也能轻松试验，jingque测量。
3. 西门子石墨触头开关测试，能够准确测试石墨触头开关3个或6个断口的动态电阻波形、时间、同期。
4. wanneng通用测速传感器，直线行程传感器，旋转传感器，安装极为方便、简捷。
5. 开关动作一次，得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
6. 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
7. 主机可存储1000组现场分、合闸试验结果，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间。可直接使用U盘保存转移数据。
8. 主机大屏幕、宽温带、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱，中文菜单操作,使用方便，内置打印机快速打印所有数据及图谱。液晶对比度电子调节、断电记忆。

9. 仪器配有与PC机联机的RS-232接口及《断路器数据分析管理软件Windows中文版》，可与PC机联机操作，试验结果直接存入硬盘，也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告，使现场试验计算机化。

产品别称

断路器测试仪、断路器动特性分析仪、高压开关机械特性测试仪、高压开关动特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器机械特性测试仪、开关特性测试仪、开关机械特性测试仪

技术参数

时间：

	量程	误差
普通金属触头开关	4000.0ms 分辨率 0.1ms	1、100ms以内 0.1ms ± 1个字2、100ms以上 0.1% ± 1个字3、同期 ± 0.1ms