

有害气体检测仪器 代理加盟商免费送

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 有害气体检测仪器 代理加盟商免费送 |
| 公司名称 | 青岛美家利环保科技有限公司 |
| 价格 | 2600.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:美家利 型号:mjl-aiimjl-aii |
| 公司地址 | 中国 山东 青岛市 海尔路27号温哥华花园3座602 |
| 联系电话 | 86-0532-88916939 13806392079 |

产品详情

本仪器为青岛美家利环保科技有限公司独家研发的能同时检测六种室内污染气体(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、tvoc)的现场检测仪器，每项气体检测时间可由微电脑时间控制系统调整，达到设定的时间后，可自动停止工作，并可在分光光度液晶显示屏上现场直接对甲醛读数，得出结果。分光检测程序采用国际最为先进的ts1230分光技术，针对甲醛检测试剂光频分光比色，对样品分光得出精密结果。本仪器操作简便、设计合理、外形美观。并已通过国家环保监督检验中心cma认证

本仪器适用范围：

适合于监理、汽车，火车，飞机，监理、监测机构，治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。

本仪器适用场所；

居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所，本仪器外型美观，携带方便，适合现场使用。

甲醛检测原理：

室内空气质量分光光度检测仪的原理是基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成蓝色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。通过分光光度模块可直接在液晶屏上显示出被测样品中有害气体的含量。

技术指标：

- 测定下限：0.02 mg / m³(采样体积为5升)
- 测量范围：0.00—2.20 mg / m³(采样体积为5升)

- 测量精度：±5%
- 测量方法：采用国标酚试剂法
- 工作环境温度：0—40摄氏度

参据国家标准gb/t18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法酚试剂比色法》原理设计而成。

"供应有害气体检测仪器 代理加盟商免费送"的重量为6.7 (kg)，类型是便携式，型号为MJL-AIIIMJL-AII，测量精度是0.05%，电压为220 (v)，尺寸是420*280*170 (mm)，品牌为美家利，加工定制是是，测量范围为室内空气质量，测量对象是甲醛苯甲苯二甲苯氨TVOC温度湿度