

普通款天然气探测器 天然气气体探测器 可燃气体探测器

产品名称	普通款天然气探测器 天然气气体探测器 可燃气体探测器
公司名称	济南多瑞电子科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:dory/多瑞 型号:dr-a600
公司地址	济南市历城区西周南路东方广场
联系电话	18653151702

产品详情

dr-600可燃气体探测器适用于可燃有毒气体生产、运输、储存、灌装和使用的环境中，检测气体的危险、极限浓度。输出相应的报警信号和控制信号，防止气体泄露后发生事故。dr-600型气体报警控制器与dr-600型气体探测器配套使用。dr-600型气体探测器，允许适用于具有防爆要求的场所。本产品由探测器和控制器组成，探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或zrrvv三芯电缆连接。

产品特性：

先进的微处理器技术，防爆设计，快速，可信，稳定。

12-30v直流电源供电，现场浓度显示，声光报警

输出信号 4-20ma模拟信号（标配）或rs485总线或继电器输出。

反应速度快，测量精度高

最佳的性能和较低的安装费用，维护费用低

技术参数：

量程：1-100 %lel

精度： $< \pm 5\%$ (f.s)

最小读数：1%lel

响应时间：60秒

传感器类型:催化燃烧

电源：12-30v直流电源供电

检测方式：扩散式

工作方式：长期连续工作

连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管

电缆规格：型号rvvp3 × 1.0mm²

信号传输距离：1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：exd ii ct6

防护等级：ip65

工作温度：-40 ~ 50 （特殊要求根据需要而定）

工作湿度：90%rh

尺寸：183 × 143 × 107mm

重量：1.5kg

注：以上数据取决于环境条件。

"普通款天然气探测器 天然气气体探测器 可燃气体探测器"的测量范围为1-100%LEL，电压是220（v），尺寸为190*130*85（mm），工作温度是-40 ~ 50，加工定制为是，报警电流是4-20mA，类型为固定式，重量是1.5（kg），工作湿度为90%RH（非冷凝），型号是DR-A600，测量精度为 $< \pm 5\%$ （F.S），分辨率是0.01，品牌为Dory/多瑞，测量对象是天然气，电源为12-30V直流电源供电