

PA6 荷兰 F223-D 增韧级 低粘度 中粘度 通用级

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PA6 荷兰 F223-D 增韧级 低粘度 中粘度 通用级 |
| 公司名称 | 余姚宏旺工程塑料有限公司 |
| 价格 | 22.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:荷兰PA6 产地:荷兰 业务范围:全国各地 |
| 公司地址 | 浙江省余姚市凤山街道舜汇东路13号(自主申报) |
| 联系电话 | 19532738284 19532738284 |

产品详情

产品详细介绍

pa6 f223-d 荷兰。重要参数：密度:1.13 g/cm³吸水率:2.8 %成型收缩率:0.8 %缺口冲击强度:250

断裂伸长率:20 % 苏州 嘉亿源塑胶贸易有限公司长期供应pa6塑胶原料，原厂原包，质量保证，价格合理，

我公司可以提供原料认证报告;ul认证、fda认证、材质证明、iso , astm物性资料、rohs(sgs)报告、物

质安全资料表(msds).....欢迎各地新老客户来电来函()咨询洽谈。

pa6俗称尼龙单6，系结晶性热塑性工程塑料。 优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优

；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。 用途：1、电子电器：连接

器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头等；2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、垫圈等；3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；4、其他：建材、五金、渔网、渔具、纺丝、包装材料、编织袋、扎线带等。

分类：注塑级pa6、阻燃级pa6、玻纤增强pa6、挤出级pa6、防静电pa6、导电pa6、加纤防火pa6、防火pa6、抗紫外线耐候pa6、高温挤出级pa6