

柯力XK3101+系列称重显示控制器仪表

产品名称	柯力XK3101+系列称重显示控制器仪表
公司名称	深圳市智舜测控技术有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:柯力 型号:SK3101+ 更新速率:50次/秒
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙腾三路3号顺景创业园B2栋306
联系电话	0755-23351005 18026916330

产品详情

柯力XK3101+系列称重显示控制器仪表是面向工业控制领域的电子称重仪表，具有多种串行通讯接口协议（Modbus与Profibus）、开关量输入与输出接口、可扩展模拟量接口，开关量输出可配置四种方式，可以用于配料、定值加料、上下限检测等场合；丰富的通讯接口能直接与DCS系统连接。仪表采用柜装式铝合金外壳，可方便的嵌入控制柜。

柯力XK3101+系列称重显示控制器仪表产品特点：

采用7位VFD(真空荧光显示器)；

标配隔离RS232/RS485通讯接口；V03版软件可以接大屏幕。

标配10路（光耦合隔离）开关量（4路输入6路OC输出）；

键盘锁定功能；

可扩展Profibus接口（选配）；

可扩展4-20mA/0-10V模拟量输出接口（选配）；

内置辅助DC12V/300mA电源输出(可以驱动继电器输出)；

开关量输出设置—配料模式(双速双料、单速四料)、定值模式与上下限模式；

三种标定流程

机柜开孔尺寸：101mm × 191mm，控制柜的深度不能小于250mm。

柯力XK3101+系列称重显示控制器仪表技术参

传感器激励：直流5V，电流不小于120mA

(驱动8只350欧姆传感器)

ADC转换速度：7.5/15/25/50Hz

模拟信号输入范围：0 ~ ± 10mV

输入信号灵敏度：1.5uV/e

分度值范围：(1,2,5) × 10k，k=(-3,-2,-1,0,1)

外部输入输出

外部4路隔离输入，实现置零、去皮、清除（皮重与报警信号）和启动/停止功能。

外部输出：6路集电极开路输出，包括4路预置点输出、误差指示及运行/停止指示等。输出电路的最大吸收电流为50mA，外部驱动电压不能超过DC30V。

另外，仪表还提供一组独立直流12V/300mA电源,可以用来驱动外部继电器。

称重控制仪表其它型号：

XK3101,XK3101,XK3101,XK3118T1,QXK31D,XK3101,XK3101,XK3101,XK3101,XK3101+,QXK31+,

XK3101+,XK3118T4,QXK31+,QXK31+,XK3101,QXK31+,XK3101,QXK31D,QXK31D,QXK31,

XK3101,QXK31D,QXK31D,XK3101,XK3101,QXK31+,