

Y32系列四柱下压式砂轮成型液压机/油压机

产品名称	Y32系列四柱下压式砂轮成型液压机/油压机
公司名称	四川自贡川岛液压设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:整机 柱数:四柱
公司地址	自贡市贡井区建材路一号
联系电话	86 0813 3301699 13909002224

产品详情

类型 整机 柱数 四柱

此价格只是为了让买家更好找到 详细价格需商议后根据买家的要求来制定

y32系列四柱下压式砂轮成型液压机

本系列液压机专为砂轮生产厂家设计，适用于各种砂轮的压制成型，还可适用于塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边、薄板拉深等，此外，还适用于校正、压装、粉末压制成形以及非金属制品的压制成型。本系列压机有调整、手动、半自动三种操作方式，可实现手动和定程两种工艺方式。定压成型时，在压制后有保压延时及自动回程动作。满足砂轮压制的工艺要求。本系列压机均为全钢焊接结构，无气孔、无裂纹、抗疲劳、经久耐用。本机液压控制系统采用专业厂家生产的先进的插装阀集成装置，它由插件、控制盖板、先导控制元件和集成块体构成，它们分别起调压、换向、保压、卸压、顺序动作等作用，与电气系统配合一起对液压机实现电液控制，能够满足用户压制产品的各种动作要求。电气系统可以根据用户要求采用常规电器或plc系统控制，电器元件均采用国内外名牌厂家产品。

y32系列四柱下压式砂轮成型液压机基本参数

项目	单位	y32-40s	y32-63s	y32-100s	y32-160s	y32-200s	y32-315s	y32-500s
公称力	kn	400	630	1000	1600	2000	3150	5000
液体最大工作压力	mpa	25	25	25	25	25	25	25
活动梁最大行程	mm	300	350	400	450	450	450	450
活动梁距下工作台最大距离	mm	500	600	600	700	700	750	800
活动梁行程速度	空载下行	mm/s	48	40	48	40	80	> 100
	工作下行	mm/s	10	7	6	8	8-20	4-10
	回程	mm/s	80	60	55	65	65	65
工作台有效尺寸	左右	mm	500	600	600	700	750	950
	前后	mm	500	600	600	700	750	950
立柱中心距	左右	mm	580	680	680	810	900	1150

	前后	mm	340	440	440	540	590	740		
下工作台距地面高		mm	600	600	600	560	560	500		
机器外形尺寸	左右	mm	2000	2000	2100	2100	2100	2800		3
	前后	mm	1060	1060	1300	1360	1440	1500		2
	距地面高	mm	2300	2500	2800	2600	2900	3500		4
电机总功率		kw	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5		
机器总重		kg	1800	2100	3200	4000	6000	10000		2

样本参数如果有变动，不另行通知。具体尺寸还可以根据用户要求商定。