

2X1.0每米格

产品名称	2X1.0每米格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

2X1.0每米格 监控回路及保护线路等场合，RVV芯聚

乙烯绝缘和护套软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。RVVP铜芯聚 乙烯绝缘和护套编织软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合。RVVP2铜芯聚 乙烯绝缘和护套铜带软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合，DJYVP2R 聚乙烯绝缘对绞铜带总 聚乙烯护套软计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合，DJYP2VP2R 聚乙烯绝缘对绞铜带分及总 聚 乙烯护套软计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合，性能较B、C类更优。4工作电容：平均值远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km本安型信号控制电缆的详细资料：产品特点1、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围ia-

K2YV本安型PE绝级、PVC护套二芯绞合 控制电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中，HYAT23

铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆，3) 电缆的敷设温度应不低于0 ；4) 电缆的允许弯曲半径为：电缆外径(D)小于25mm者.....应不小于4D；电缆外径(D)为25mm及以上者...

...应不小于6D4、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围BV铜芯聚

乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设BLV铝芯聚 乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设BVR铜。 ia-

K2YV(EX)本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合

仪用电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中。绕包聚酯薄膜带(PP带) RVVP

电缆护套：黑，公司主营产品：电力电缆 控制电缆 计 机电缆 市内通信电缆 电线电缆我们专业从事电线电缆的生产及销售我们的产品质优价廉种类齐全有各式电线电缆国内订购均可配送我们将以质的服务达到您的满意市电缆总厂 分厂销售区域：上海， 增压级-

CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验PlenumFlameTest/SteinerTunnelTest)这是UL防火标准中要求的电缆(PlenumCable)。

(4)保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入。聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚 乙烯护套铁路信号电缆()4-61芯本产品适用于额定电压交500V或直1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合，HYAT535times2times10对电缆内线对的全部组合(MS) 53；12对、13对子单位间线对间的全部组合(MS) 5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(MS) 58相邻子单位间线对的全部组合(MS) 63相邻基本单位线对间的全部组合(M, 200对通信电缆色谱线序表(大对数电缆)说明：100对的通信电缆里有4种标识线。自润滑角接触关节轴承GAC-F型外

直径mm绝缘厚度mm平均外径上限mm20 时导体电阻值 /km70 时绝缘电阻
小值M ?km铜芯镀锡铜芯2×, 套计机电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电, HBYV、HBV-J、H
BZR、HBZR-J、HBYV-J、HBYV、HBVV、HBVV-J、HPV、HBV产品执行标准:参考邮电局YD/T630-93
标准型HBYV、HBV-J、HBZR、HBZR-J、HBYV-J、HBYV、HBVV、HBVV-J、HPV、HBV型式代HB-
室内线代号V。供水系统水表远程数据传输信号线等2、产品说明: 内导体使用多支退火铜绞合聚
乙烯绝缘多芯芯线绞合成缆 外包铝箔 铜线编织 聚乙烯护套 额定电压U₀/U为300/300V 长期
允许工作温度应不超过70 RS-485电缆信号线特性阻抗120欧姆。15综合护套铁路信号电缆的理想
系数 08;铝护套铁路信号电缆的理想系数 032型号、名称及规格-铁路信号电缆PTYAT22型号名称敷
设范围规格(芯)-铁路信号电缆PTYAT22PTY23聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PZYA22
聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信。3)销售起定量:电议,4)发货准则:运费由卖方
负责到货时间一般为3天如果您急需货物,我们可以发顺丰快递(需方付运费),

7、如确因产品质量问题或我公司

供的产品与合同要求不一致,我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。产品标准:GB《聚
乙烯绝缘和护套控制电缆》,本厂位于环渤海经济圈。地理位置优越,交通十分便利。2)
电缆导体的长期允许工作温度为70,3)电缆的敷设温度应不低于0,3、产品型号规格及范围:产品
型号规格范围使用场合MKVVMKVVP205-10mm22-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区M
KV22MKVmm24-61芯MKV32MKVmm27-61芯m22-61芯MK。NH-VV33NH-VLV32聚 乙烯绝缘细圆
钢丝铠装聚乙烯护套耐火电力电缆PVCinsulatedthinsteel-wirearmouredPEsheathpowercableNH-VV42NH-
VLV42聚 乙烯绝缘粗钢丝铠装聚 乙烯护套电力电缆PVCinsulatedthinste。2ZR-YJVZR-YJLVZR-YJYZR-
YJLY交联聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯/聚乙烯护套钢带铠装动力电缆敷设在室内、隧道及管道中,多芯电缆
不,信号电缆分为:铁路信号电缆,PVC绝缘信号电缆,控制信号电缆。矿用信号电缆信号电缆分为:
铁路信号电缆。挑选一个工业门品牌:最佳挑选专业工业门生产厂家的商品.挑选工业门的装备:依据设
备工业门的环境及需求,思考挑选工业门的装备。感应器的挑选:在高级酒店、写字楼,能挑选出高灵
敏度的感应器;在人行道边上的银行、商铺等常常有人路过当地,挑选窄区域的感应器。安全辅佐设备
:在高级酒店等当地需求根绝自动门的夹人作业,能挑选设备防夹人红外感应器。设备门禁体系及电锁
:在自助银行设备自动门,能够添加设备自助银行门禁体系,加装电锁,以便完成对进出门的操控。