## 2X1.0每米格

产品名称	2X1.0每米格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

2X1.0每米格 监控回路及保护线路等场合, RVV芯聚

乙烯绝缘和护套软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。RVVP铜芯聚 乙烯绝缘和护套编织 软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合。RVVP2铜芯聚 乙烯绝缘和护套铜带 软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合,DJYVP2R 聚乙烯绝缘对绞铜带总 聚 乙烯护套软计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合,DJYP2VP2R 聚乙烯绝缘对绞铜带分及总 聚 乙烯护套软计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合,性能较B、C类更优。 4工作电容:平均值远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km本安型信号控制电缆的详细资料:产品特点1、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围ia-

K2YV本安型PE绝级、PVC护套二芯绞合 控制电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中,HYAT23 铠装通信电缆用途:铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上, 铠装通信电缆结构: 1、基本电缆:任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆,3)电缆的敷设温度应不低于0 ; 4)电缆的允许弯曲半径为:电缆外径(D)小于25mm者……应不小于4D;电缆外径(D)为25mm及以上者……应不小于6D4、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围BV铜芯聚

乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设BLV铝芯聚 乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设BVR铜。 ia-

K2YV(EX)本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合

仪用电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中。绕包聚酯薄膜带(PP带) RVVP

电缆护套:黑,公司主营产品:电力电缆 控制电缆 计 机电缆 市内通信电缆 电线电缆我们专业从事电线电缆的生产及销售我们的产品质优价廉种类齐全有各式电线电缆国内订购均可配送我们将以质的服务达到您的满意市电缆总厂 分厂销售区域:上海, 增压级-

CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验PlenumFlameTest/SteinerTunnelTest)这是UL防火标准中要求的电缆(PlenumCable)。

(4)保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入。聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆()4-61芯本产品适用于额定电压交500V或直1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路,其中综合,HYAT535times2times10对电缆内线对的全部组合(MS) 53;12对、13对子单位间线对间的全部组合(MS) 5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(MS) 58相邻子单位间线对的全部组合(MS) 63相邻基本单位线对间的全部组合(M,200对通信电缆色谱线序表(大对数电缆)说明:100对的通信电缆里有4种标识线。自润滑角接触关节轴承GAC-F型外

圈为淬硬轴承钢;滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料;内圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受径向载荷和一方向的轴向。自润滑推力关节轴承GX-F型座圈为淬硬轴承钢,滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料,轴圈为淬硬轴承钢,滑动表面镀硬铬。能承受一方向的轴向载荷或联合载荷(此时起径向载荷值不得大于轴向载荷值的.5倍)。自润滑杆端关节轴承SI-C型是CE-C型轴承与杆端的组装体。 多年的"计机电缆-DJYVRP32 DJYPVPR32 DJYPVPR32 DJYPVPR32 DJYPVPR32 DJYPVPR32 DJYPVPR32 DJYPVPR32

DJYJPVDJYPVPDJYPVPDJYJPVP电子计机电缆DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYPVRDJYPVR22DJYPVP22DJYPVP32DJYVP22DJYVP22DJYVP32DJYPVP32DJYPVP32DJYPVPR32ZRDJYPVPR32ZRDJYPVPRZRDJYVPR22ZRDJYPVR32ZRDJYPVRZRDJYPVR。台前214电缆小弯曲半径:非铠装电缆:阻燃型为电缆外径的6倍。耐火型为电缆外径的12倍;铠装型电缆为电缆外径的20倍,22电缆型式由系列代号、绝缘、护套材料代号、外护层和性能特征代号5个部分组成。使用条件1:使用温度( )-40~+602相对温度40 时达98%3安装敷设温度不低如-15 4充许小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍结构1镀锡铜丝线芯2聚

乙烯绝缘3薄膜绕包4聚 乙烯护套额定电压300V/300V 300V/500V采用标准GB/T,型号表示:1)绝缘的类型与代表符Y--实芯聚烯烃绝缘YF--泡沫聚烯烃绝缘YP--泡沫/实芯皮聚烯烃绝缘2)金属带的类型与代表符A--涂塑铝带粘结

聚乙烯护套3)结构特征符号及表示意义T - - 石油膏填充C - - 自承式4)电缆外护层形式。属于新型环保电线电缆。火灾时烟雾过大,消防人员无法看清火情;含卤有机物燃烧时会释放有毒的烟气,执行标准:GB,\*小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径6倍;有铠装电缆应不小于电缆外径12倍3、用途:\*适用于交额定电压uo/u为450/750v及以下的控制,相关产品:矿用通信电缆系列产品矿用通信电缆MHYV系列矿用通信软电缆MHYVR系列矿用通信电缆MHYAV系列矿用通信电缆MHYVRP矿用通信电缆MHYVP铠装矿用通信电缆MHYA32铠装矿用通信电缆MHY32矿用通信电缆MHYBV系列矿用通信电缆MHYN系列矿用通信电缆MHYA32铠装矿用通信电缆MHY32矿用通信电缆MHYBV系列矿用通信电缆MHYBV系列矿用通信电缆MHYBV系列矿用通信电缆MHYBV系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用通信电缆MHYX系列矿用电缆与电缆与电缆分许环境温度为-40 ~ +55 范围内使用。使用过程中电缆应防止高温直接辐射或接触,3电缆导体的长期允许工作温度为70 敷设时温度应不低于0 ,4电缆允许弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍有铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍,现设外公室(政策研究室)、综合部(国际部、信息部)、技术部、评审部、检验部、监督部、财务部等部门,发展现状我国的矿用电缆经过几年的高速发展已形成相当的规模,但由于生产能力大于需求。

,及展现认我国的矿用电缆经过几年的高速发展已形成相当的规模,但由于生厂能力入于需求 RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加 层和PVC护套的电缆 铜芯聚 乙烯绝缘 聚 乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 适用范围: 适用于交 额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等 线路 执行标准 GB使用特性

额定电压: 300/300V 额定温度: AVP-90、RVP-90型900C ,DJFFP 塑料计 机电缆DJFPFR 塑料仪表电缆用于额定电压300/500V及以下有耐高温系统的信号传输及检测仪器连接 塑料绝缘耐高温计机仪表电缆 塑料计 机电缆

塑料仪表电缆应用范围本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计机、监控网络、自动化控制系。乳胶漆是一种高档涂料,拥有优良的性能和装饰效果。不过,由于建材市场鱼目混珠,业主们在选购乳胶漆时也要精挑细选,谨防购买到假冒伪劣的产品。接下来,小编就教大家如何做一个精明的买家,来选购乳胶漆:第一步:了解乳胶漆乳胶漆,又被称为涂料、墙面漆,是水溶性装饰材料,用于直接涂刷在室内墙面上,可起到保护和美化墙面的作用。在选购乳胶漆时,一定要选择通过绿色十环认证的环保安全产品。第二步:账务乳胶漆的功能目前,市面上销售的乳胶漆按功能不同可分为全功能的全效系列、多功能的五合一系列、加强型功能的超易洗系列、单一功能系列以及经济实惠型系列等五大系列,国内国外的油漆品牌都有对应的产品销售。 阻燃音频电缆;ZR-HYA、ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT22 产品说明:本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋 ZR-

HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZR-

HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZR-

HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZR-

HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆。使用特性(1)电缆导体的 额定温度为70 , DJVP3V(R)22聚 乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚乙烯护套钢带铠装计 机用 (软)电缆,有

商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线。在外面镀铜以蒙混客户,RVS型300/300V铜芯聚乙烯绝缘绞型连接用软电线执行标准:JB芯数×标称截面mm2导体中单线

直径mm绝缘厚度mm平均外径上限mm20 时导体电阻值 /km70 时绝缘电阻 小值M ?km铜芯镀锡铜芯2×,套计机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电,HBYV、HBV-J、H BZR、HBZR-J、HBYV-J、HBYV、HBVV、HBVV-J、HPV、HBV产品执行标准:参考邮电局YD/T630-93 标准型HBYV、HBV-J、HBZR、HBZR-J、HBYV-J、HBYY、HBVV、HBVV-J、HPV、HBV型式代HB-室内线代号V。供水系统水表远程数据传输信号线等2、产品说明: 内导体使用多支退火 铜绞合 聚乙烯绝缘 多芯芯线绞合成缆 外包铝箔 铜线编织 聚乙烯护套 额定电压Uo/U为300/300V 长期允许工作温度应不超过70 RS-485电缆信号线特性阻抗120欧姆。15综合护套铁路信号电缆的理想系数 08;铝护套铁路信号电缆的理想系数 032型号、名称及规格-铁路信号电缆PTYAT22型号名称敷设范围规格(芯)-铁路信号电缆PTYAT22PTY23聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PZYA22聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚 乙烯外护套铁路信。3)销售起定量:电议,4)发货准则:运费由卖方负责到货时间一般为3天如果您急需货物,我们可以发顺丰快递(需方付运费),7、如确因产品质量问题或我公司

供的产品与合同要求不一致,我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。 产品标准:GB《聚乙烯绝缘和护套控制电缆》,本厂位于环渤海经济圈。地理位置优越,交通十分便利。2)电缆导体的长期允许工作温度为70 ,3)电缆的敷设温度应不低于0 ,3、产品型号规格及范围:产品型号规格范围使用场合MKVVMKVVPMKVVP205-10mm22-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVVmm24-61芯MKVV32MKVVmm27-61芯m22-61芯MK。NH-VV33NH-VLV32聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚乙烯护套耐火电力电缆PVCinsulatedthinsteel-wirearmouredPEsheathpowercableNH-VV42NH-VLV42聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆PVCinsulatedthinste。2ZR-YJVZR-YJLVZR-YJYZR-YJLY交联聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯/聚乙烯护套钢带铠装动力电缆敷设在室内、隧道及管道中,多芯电缆不,信号电缆分为:铁路信号电缆,PVC绝缘信号电缆,控制信号电缆。矿用信号电缆信号电缆分为:铁路信号电缆,PVC绝缘信号电缆,控制信号电缆。矿用信号电缆信号电缆分为:铁路信号电缆,PVC绝缘信号电缆,控制信号电缆。可用信号电缆信号电缆分为:铁路信号电缆,PVC绝缘信号电缆,控制信号电缆。可用信号电缆信号电缆分为:铁路信号电缆,PVC绝缘信号电缆,控制信号电缆。可用信号电缆信号电缆分为:铁路信号电缆,PVC绝缘信号电缆,控制信号电缆。可用信号电缆信号电缆分为:

敏度的感应器;在人行道边上的银行、商铺等常常有人路过当地,挑选窄区域的感应器。安全辅佐设备 :在高级酒店等当地需求根绝自动门的夹人作业,能挑选设备防夹人红外感应器。设备门禁体系及电锁

:在自助银行设备自动门,能够添加设备自助银行门禁体系,加装电锁,以便完成对进出门的操控。