

# 天水PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆 厂家直销2023已更新（今日/推荐）

产品名称	天水PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆 厂家直销2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

屏蔽电缆RVVP 8\*0.2\*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。  
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。 3、敷设电缆的温度不低于0 。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

是一家集电线电缆生产、研发、销售、服务于一体化的现代化大型企业，主要生产经售35KV及以下电力电缆、架空电缆、铠装电缆、控制电缆等上百个规格品种，产品广泛应用于电力、能源、矿山、石化、水利、冶金、交通、建筑房地产等领域。KVV控制电缆是一种聚氯绝缘控制电缆，KVV是工矿企业、能源交通部门控制和保护线路的连接线，俗称控制电缆，主要用于电缆沟、管道、竖井等机械拉力较大的固定，执行GB9330-88。控制电缆KVV适用于交流额定电压450/750V及0.6/1KV以下的线路连接线用，长期工作时导体温度不应超过70 ，当温度低于0 时，应该对电缆进行预热。屏蔽型控制电缆具有良好的抗性能，优异的屏蔽性能了电厂、电站的青睐和使。