

# HNLC-III三相综合移相器

产品名称	HNLC-III三相综合移相器
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-III 温升:< 60
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HNLC-III三相综合移相器是由变压器式移相器，数字式相位显示仪，电压电流数显表、输出电压调节、移相细调及电源等单元组成注新一代便携式电工仪器，本产品将变压器移相技术与数字测量技术进行了有机结合，移相调节精度高，读数准确直观、电压输出可调。本机结构牢固可靠，全密封、携带方便，便于在野外和现场使用。

### 产品特征

- 1, HNLC数字三相移相器能在0~360度范围内达到任意角度的超前或滞后移相目的。
- 2, 本移相器采用三相三芯柱变压器，Y0接线方法，每相均有四个等边绕组，交叉连线形成不同夹角，形成对角线相连的六边形，六个边共高十二个抽头，即十二档，每档30度，三相同步调节，细调由三只同轴自耦变压器与电容组成，使输出三相在0~360度范围内同步调节，以保证三相输出的平衡。
- 3, 本移相器具有操作方便、体积小、噪音低、输出波形好等特点，能满足较高精度的单相及三相交流功率、相位等仪表的测试校验，也能用于电度表的检定装置之中。

## 产品别称

移相器、数字移相器、数字式移相器、数字三相移相、数字式三相移相器、综合数字式三相移相器

## 技术参数

- 1 . 输入电压：三相四线 $3 \times 380(220)V$  50Hz
- 2 . 输出电压：三相四线 $3 \times (0\sim 380) / (0\sim 220)$ ，三位半数字显示，精度：3级
- 3 . 大输出容量 $3 \times 300VA$
- 4 . 三相粗调：00~3600，每步300进移相
- 5 . 三相细调：-30~180，120~330，四位数字显示，精度1.0级
- 6 . 电压波动：粗调 1.5%，细调 2.0%
- 7 . 波形失真：输出波形失真度 输入波形失真度
- 8 . 温升：< 60

HNLC-III三相综合移相器详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制