

怡高光电 电子镇流器 T8铝壳电子镇流器36-40W一带二 质保一年

产品名称	怡高光电 电子镇流器 T8铝壳电子镇流器36-40W一带二 质保一年
公司名称	深圳市光匠怡高光电有限公司
价格	7.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:yl40-2e 功率:36-40 (w)
公司地址	深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区B-10号大鸿科技园B栋4楼南
联系电话	暂无

产品详情

产品特性:

节能：电子镇流器本身功耗为电感镇流器的40%,且工作在20Khz高频下，光效提升20%.无频闪,无噪音,低压起辉\\功率因素高.

使用说明及注意事项

1、 试用匹配的灯管，一拖二镇流器使用同型号，同品牌、新旧程度相同的荧光灯管。

警告：试用不配套灯管会导致镇流器失效。例如ze36镇流器负责18W灯管，镇流器会在短时间内失效。

2、 镇流器试用的电源应是相线于中线之间的电压。为保证产品寿命和性能，镇流器五笔在规定的电源电压下使用。镇流器外壳标签上标明了电源电压及正常工作范围。使用前，请仔细检查。

3、 镇流器通电前，应先按照规定的接线方式检查接线；同镇流器同种颜色的灯用接在同一根灯管上，不要混接。灯脚线是否按实。

4、 镇流器通、断电时会产生高频脉冲电流，每一个电路总开关下面能接入的镇流器总数建议不超过20只。通、断电前必须严格遵守总开关的分开关的次序。通电顺序为线开通总开关，再逐个开通分路开关。断电吮吸为先逐个断开分路开关，在断开总开关。

5、 请勿将镇流器直接安装在可燃物体表面及有腐蚀性、爆炸性气体、液体及粉尘场所。户外试用时，请尤其注意防雨、防雷、防虫、防尘。

6、 更换灯管前，请切断电源。

7、不要和电感镇流器同时使用。

8、不许将镇流器输出端短路，输出端短路将会导致镇流器损坏。

储存与运输

镇流器应储存在空气流通、干燥的环境中，周围空气中应无腐气体存在，存储期不可超过12个月。运输过程中，不得有雨雪淋溅，水侵及受剧烈震动，应小心轻放。

????	????	????(g)	????	??	????	?????	?????
t8???????	t8?? 35-40w	50	100/?	5.2kg	31.5*22*25	11-13cm	>12cr

长期供应led模组系列，led外露灯串系列，led炫彩像素点系列，led软硬发光灯条系列，led控制器/电源系列，灯箱专用电子镇流器系列。质量保证，长期大量供应，有需要请联系邹生 13352979277

"怡高光电 电子镇流器 T8铝壳电子镇流器36-40W一带二 质保一年"的功率为36-40 (W) ，Tc是 < 60 ，灯泡电流为0.180 ~ 0.201A，频率是50-60 (HZ) ，电压为220 (V) ，工作电流是0.204 ~ 0.206 (A) ，灯泡电压为260-270 (V) ，加工定制是是，波峰系数为 < 1.9，启动电流是0.2 (A) ，类型为电子镇流器，型号是YL40-2E，补偿电容为0.95 (μ F) ，品牌是怡高，功率因数为 > 0.95