

桥梁护栏定做 鑫隆昌护栏厂

产品名称	桥梁护栏定做 鑫隆昌护栏厂
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

材质：低碳钢线材

桥梁护栏定做编织和特性：编织和焊接。

桥梁护栏定做用途：用于公路、铁路、机场、居民区、港口、码头、园林、饲料、畜牧等屏障防护产品的特点：防腐、抗老化、防日晒、耐候等特点。防腐的形式有电镀、热镀、喷塑、浸渍等。产品规格：钢网：3mm×3mm;网状：金刚石;网目规格：40×80mm;网目尺寸：标准规格1800×2500mm。桥梁护栏定做的非标准高度限制在2500毫米，长度限制在3000毫米以内。

一、施工准备：

- 1、 机具：电焊机(望柱焊接)、弧焊机、角磨机、电缆线各一套;
- 2、 辅助工具：榔头、铁毡、墨斗、线垂、水准仪、施工线、钢卷尺、记号笔、扫帚等;
- 3、 辅料：粗细不等钢筋、水泥、河砂、建筑胶水、钢丝球、3.2焊条、302不锈钢焊丝;

二、施工工序：

清理干净基础预埋---根据图纸尺寸定位放线 – 用水准仪测定预埋钢板标高---以预埋钢板定位两端望柱电焊— 在两端望柱上拉两根施工线---中间望柱就位电焊---护手不锈钢管焊接---中间横挡安装(套装饰盖)-
--装饰盖安装(用水泥砂浆填缝，水泥砂浆加胶水)---望柱满焊---清洁卫生;

三、施工方法：

1、 构件定位放线：根据图纸尺寸确定望柱边线及边线用墨斗线弹出位置;然后确定出望柱安装位置;

2、 望柱安装就位：用水准仪测量出预埋钢板标高，桥梁护栏定做，以预埋钢板标高先安装两端望柱，望柱用粗细不等的钢筋垫到相同标高后点焊;然后拉两根施工线做为控制线，中间一根，顶部一根;中间望柱安装以控制线为标准安装顺直。

桥梁护栏定做主要材料：铝合金均采用6063-T5铝合金型材和板材：

桥梁护栏定做简介：铝合金均采用6063-T5铝合金型材和板材，桥梁护栏定做表面进行氟碳喷涂防腐蚀处理；采用牢固和耐候的饱和聚酯喷涂材料，色彩多样化，颜色可参照效果图按业主要求定制；强化硬度和安全性：我们采用设计的铝合金压制型材，比钢材拥有更出色的安全性；桥梁护栏定做经处理后表面稳定和耐腐蚀性、抗紫外线、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不起泡、不虫蛀不会生锈、掉漆，使用寿命可达60年以上，所以不论在空气污染的都市或海盐腐蚀的海岸地区，均能安心使用，免去后期大量的维护成本，环保没有环境污染，产品可回收再利用；免焊接安装：桥梁护栏定做在出厂前已经组装焊接成型，只需少量螺丝拼装固定，为您的工程省却大量时间，款式和尺寸可根据客户要求定做，满足客户和现场的需求。

桥梁护栏定做-鑫隆昌护栏厂由山东鑫隆昌金属材料有限公司提供。山东鑫隆昌金属材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。鑫隆昌护栏厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事防撞栏杆，景观护栏，防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。