

## 4串锂电池保护板 lws

产品名称	4串锂电池保护板 lws
公司名称	深圳市锂卫士科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:lws 型号:lws-4s40a-050
公司地址	深圳市龙华新区大浪新围第三工业区D栋3F
联系电话	0755-29407599-814 13823197389

## 产品详情

### 12.8v (4s) 磷酸铁锂电池组保护板规格书

lws-4s40a-050(4s)

序号	测试项目		标准
1	电压	充电电压 单节均衡电压	dc:14.4v 3.6/cell
2	电流	单节均衡电流 消耗电流 (自耗) 最大持续充电电流 最大持续放电电流	50 $\mu$ a 40a 40a
3	过充电保护 (单节)	过充电检测电压 过充电检测延时时间 过充电恢复电压	3.90 $\pm$ 0.025v 0.5s—1.5s 3.80 $\pm$ 0.05v
4	过放电保护 (单节)	过放电检测电压 过放电检测延时时间 过放电恢复电压	2.00 $\pm$ 0.08v 0.5s—1.5s 2.50 $\pm$ 0.10v
5	过电流保护	过电流检测电压	150 $\pm$ 25mv

		过电流检测电流	80 ± 10a
		过电流检测延时时间	5ms—50ms
		恢复状态	断开负载，自动恢复
6	短路保护	检测状态	外部短路
		检测延时时间	200-500us
		恢复状态	断开负载，自动恢复
7	内阻	保护线路（mosfet）	50m
8	温度	工作温度范围	bitmap bitmap bitmap bitmap bitmap bitmap-40 ~ +85
		储存温度范围	-40 ~ +125

"供应4串锂动力电池保护板"的额定电压为12V，型号是LWS-4S40A-050，品牌为LWS，产品认证是ROHS，加工定制为是