

泡沫灭火器充粉 灭火器充粉 联捷消防维修

产品名称	泡沫灭火器充粉 灭火器充粉 联捷消防维修
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主要经营：手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，宫灯灭火器等产品。

灭火器的维修技术要求：

压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常，否则，应更换压力表。

喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的，必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

顶针不得有肉眼可见的缺陷，否则，必须更换。

密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换，并符合GB4402第2.2.5款的规定。

灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷，否则，必须更换。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村壆尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

联捷消防为您提供：车载灭火器

二氧化碳灭火器灭火机理为窒息，通过降低燃烧物周围空气氧浓度来实施灭火。二氧化碳作为灭火剂，具有绝缘性能好。但是，其不足之处在于：灭火浓度高，故灭火级别低，灭火器充粉，宜在相对密闭的空间使用；抗复燃能力差；二氧化碳是一种中等毒性的物质，灭火器充粉费用，当二氧化碳在空气中的浓度达到2%时，会使人产生不愉快感。当浓度达到7%至9%时，就会造成呼吸困难，呕吐，感觉麻木，神志混乱。当浓度达到10%时，人在此环境中停留一分钟，就会失去知觉。而当使用二氧化碳灭火器时，其局部浓度大大超过这一浓度。由于存在一定的危险性，在车上装备此类灭火器，需要车主非常的有经验。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主要经营手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，泡沫灭火器充粉，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，宫灯灭火器等产品的充装与维修。

灭火器箱外表面应为大红色，正面上应用直观、醒目、匀整的字体标注中文“灭火器箱”和英文“Fire Extinguisher Box”字样。字的颜色为白色。灭火器箱箱门采用玻璃时，字的颜色为红色。中文字体不小于60mm×40mm。

翻盖式灭火器箱宜在翻盖上标注其开启方向。

在灭火器箱的正面右下角应设置铭牌，内容应包括：

- a)产品名称；
- b)型号规格；
- c)注册商标或生产厂名；
- d)生产厂址；
- e)生产日期或产品批号

泡沫灭火器充粉-灭火器充粉-联捷消防维修(查看)由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联捷消防——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号，联系人：吴经理。