

高压自密封截止阀J41Y-2500LB(如产品说明资料请来电咨询)

产品名称	高压自密封截止阀J41Y-2500LB(如产品说明资料请来电咨询)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:J41Y-2500LB 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

高压自密封截止阀J41Y-2500LB

(如产品说明资料请来电咨询)

高压自密封截止阀详情：

高压自密封截止阀J41Y有三种盖设计形式。第一种是螺栓式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓螺母连接，缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖，按这种设计形式的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，全焊密封。客户有特殊要求时也可采用全焊透连接。第三种是压力自紧式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，内压自密环密封。

高压自密封截止阀J41Y主要特点及用途:

- 1.阀门与管路连接采用焊接式结构。
- 2.密封面不易磨损、擦伤，密封性能好，寿命长。
- 3.结构紧凑，启闭性好、高度小、维护方便。

4.适用于水、蒸汽、油品管路上，具有耐高温、耐高压的特点。

用途：法兰连接的截止阀适用于公称压力 PN1.6 ~ 16.0MPa ，工作温度 -29 ~ 600 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

高压自密封截止阀J41Y结构优势与特点：

- 1、本产品结构合理，密封可靠，性能优良，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（ stellite ）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
- 3、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀和抗擦伤性。
- 4、可采用各种格配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，能适用各种压力、温度及介质工况。
- 6、上密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠。