

# 安徽省淮北 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制

产品名称	安徽省淮北 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	调节方式:百叶窗式 控制方式:气动控制 材质:钢制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

安徽省淮北 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制 矿用风门为分体结构，在井下组合安装使用，主要由门扇、门框、平衡机构、合页、配重、闭锁装置等组成；门框采用方钢焊接、螺栓联接组成，门扇由钢型材质焊接骨架，外铺钢板构成；中间填充材料为；硅酸铝防火棉,平衡机构通过螺栓固定在门扇上，使两扇门异向同步开启，风门通过自动比重开启或关闭 煤矿双向无压风门的特点: 矿用双向无压风门安全好用，安装方便容易维护，无压风门自动开启关闭时间可以调节,有效防止了矿用风门损坏和伤人事故的发生 百叶窗式煤矿调节风门通过旋转百叶窗的角度改变通风横截面从而到达改变通风量的目的,插板式矿用调节风门是通过减少或增加插板的数量来改变通风横截面的大小;相对来说插板式调节风门调节风量更准确 煤矿用百叶窗调节风门组成部分：1、等宽度的风板

2、厚度3毫米-5毫米的方管钢作为四边门框

3、手动调节杆（控制调节风板的开启角度，或者气动调节方式）安徽省淮北 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制具有不燃、防腐、防潮性能；插板式矿用风门调节装置,使用的铁辊喷风碾米机的风机风量调节采用插板式调风装置,即在插板上开有四个长槽,进风座上固定有穿过长槽的螺钉，在需要调节风门风量时,松开螺钉,移动插板至需要的位置,再锁紧螺钉