

## 首诺塑料（泛达PA66中国代理商）

产品名称	首诺塑料（泛达PA66中国代理商）
公司名称	琦塑（上海）工程塑料有限公司
价格	26.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13611751699 13611751699

## 产品详情

美国首诺塑料供应商 美国首诺Vydyne PA66中国代理商美国首诺PA66 GF13%GF25%GF30%GF33%GF43%加纤防火尼龙料

### 通用级

美国首诺Vydyne PA66 20NSP 核型材料，快速成型周期模塑级别，使用外部和内部润滑剂。

美国首诺Vydyne PA66 21SPC 高产量模塑级别，带外部和内部润滑剂。

美国首诺Vydyne PA66 21SPF 高产量模塑级别，带外部和内部润滑剂。

美国首诺Vydyne PA66 21SPG 高产量模塑级别，带外部和内部润滑剂。

美国首诺Vydyne PA66 21X 使用外部润滑剂的通用模塑级别。

美国首诺Vydyne PA66 22HSP

进行过热稳定处理，可在较高温度下减缓零件脆化。包含内部和外部润滑剂。

美国首诺Vydyne PA66 25WSP 混合了精细碾磨的碳，可抗紫外辐射。包含外部和内部润滑剂。

美国首诺Vydyne PA66 50BW 未提供润滑，通用型尼龙。

美国首诺Vydyne PA66 50BWFS 未提供润滑，通用型尼龙。

### 抗冲击改进级

美国首诺Vydyne PA66 41 用于抵抗强烈冲击的抗冲击改进型。还提供黑色热稳定型。

美国首诺Vydyne PA66 41H 用于抵抗强烈冲击的抗冲击改进型。还提供黑色热稳定型。

美国首诺Vydyne PA66 45 用于\*\*中度冲击的抗冲击改进型，以抵抗紫外辐射。

美国首诺Vydyne PA66 47H 用于抵抗中度冲击的抗冲击改进型，经过热稳定处理。

### 挤出级

美国首诺Vydyne PA66 63A 非增强型挤出级尼龙 6,6 树脂

美国首诺Vydyne PA66 65A 热稳定处理的高分子量模塑级别，具有增强的韧性。

美国首诺Vydyne PA66 66B 高粘度挤出级尼龙 66。非热稳定型 (66B)、\*\*色

美国首诺Vydyne PA66 66J 高粘度挤出级尼龙 66。热稳定型 (66J)、\*\*色

美国首诺Vydyne PA66 66R 非增强型挤出级尼龙 6,6 树脂，热稳定型。

美国首诺Vydyne PA66 67B 非增强型挤出级尼龙 6,6，较高熔融强度。

美国首诺Vydyne PA66 75F 挤出级尼龙共聚体。

美国首诺Vydyne PA66 75HF 挤出级尼龙共聚体。

## 阻燃级

美国首诺Vydyne PA66 909 25%的玻璃纤维增强，UL 94V-0 和 94-5VA 燃烧级别。

美国首诺Vydyne PA66 ECO-315 非卤素无磷模塑级别，UL 94V-0 燃烧级别。

美国首诺Vydyne PA66 M344 可着色阻燃产品，UL 94V-0 和 94-5VA 燃烧级别。

美国首诺Vydyne PA66 M346 非增强红色产品，UL 94V-0 和 94-5VA 燃烧级别。

## 玻璃纤维填充级

美国首诺Vydyne PA66 R513H 13%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理。

美国首诺Vydyne PA66 R525H 25%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理，耐水解级别。

美国首诺Vydyne PA66 R530H 30%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理，耐水解级别。

美国首诺Vydyne PA66 R533 33%的玻璃纤维加强。 \*\*色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型

美国首诺Vydyne PA66 R533H 33%的玻璃纤维加强。 \*\*色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型

美国首诺Vydyne PA66 R533T 33%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理，半透明。

美国首诺Vydyne PA66 R543 43%的玻璃纤维加强。 \*\*色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型

美国首诺Vydyne PA66 R543H 43%的玻璃纤维加强。 \*\*色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型

美国首诺Vydyne PA66 R633 33%的玻璃纤维增强，66/6 共聚体。

美国首诺Vydyne PA66 R633H 33%的玻璃纤维增强，66/6 共聚体。