

双斜坡式包装机 25kg生物质颗粒包装机工厂

产品名称	双斜坡式包装机 25kg生物质颗粒包装机工厂
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

双斜坡式包装机 25kg生物质颗粒包装机工厂

上海广志自动化设备有限公司拥有一支专业的技术团队和稳定的生产体系，提供多种规格的药品包装机、拉链立式包装机、铸造材料包装机、单螺旋包装机、堵洞泥包装机、等。我们以技术创新、质量为先的理念，为客户提供最优质的产品和服务。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

:吨袋（可选）

（不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！）

双斜坡式包装机 25kg生物质颗粒包装机工厂的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋；

包装速度：3-5 bags/set · h

外形尺寸：2400（L）x 3680（W）x 4000（H）mm

整机重量：3.2 t

总功率：5 kW；

气源压力：0.5~0.6 Mpa；

噪音等级：< 83db；

控制方式：PLC+触摸屏（可预存多种工艺数据，记录工艺数据，提供以太网接口）；

外观：主体材质Q235喷塑+碳钢板喷塑包覆；

包装精度等级：C3

双斜坡式包装机 25kg生物质颗粒包装机工厂的特点：

- 1、自动完成物料包装，集重量显示、包装、时序控制、工艺连锁、故障报警于一体。
- 2、高亮度荧光显示，可以储存七种不同包装规格的每包重量及控制参数。
- 3、标准串行通讯接口 RS-232，可以选择远传上位计算机或微型打印机打印生产数据统计报表。
- 4、频度可调的自动去皮功能、双速给料功能。
- 5、用途广泛：本机可用于水泥、干粉砂浆、粉煤灰、石灰、碳酸钙、滑石粉、石膏粉、膨润土、高岭土、碳黑、氧化铝、消防材料等粉末状、颗粒状物料的包装。

双斜坡式包装机 25kg生物质颗粒包装机工厂设备使用：

- 1、包装前：将空托盘放到称重平台下的包装位置上。
- 2、套袋：启动设备，夹袋装置自动夹袋，把包装袋的灌装口夹住，使其处于密封状态，升降架自动上升到人工设置的，适合这种口袋的包装位置。

3、去皮：包装机自动把包装袋的重量进行去皮。

4、快加料：包装机自动控制打开重力式加料机构，在加料过程中，称重仪表连续称重包装袋中物料的重量，当包装袋中物料的重量达到人工设定的快加量值时，快加料结束。

5、慢加料：快加料结束包装机自动切换成慢加料，当慢加料到定量值时，加料过程结束，包装机自动停止加料器。

6、卸料：加料结束，等装满料包装袋落到托盘上后，由工人按下输送按钮启动输送机将料袋输送出包装位置，待叉车来把托盘运走。

双斜坡式包装机 25kg生物质颗粒包装机工厂适用范围：

广泛应用于矿产、粮食、化工、石油、建材、冶金等行业。

双斜坡式包装机 25kg生物质颗粒包装机工厂售后服务：

1:售后服务:壹年质保

2:设备的安装调试

3:技术人员现场培训操作人员，

4:后期如有问题协助解决

更多相关设备：

20kg定制双嘴包装机_自动寻口托盘式包装机

100kg保温砂包装机,机械式包装机

25公斤多列式包装机-液下式充氮保温型包装机

25公斤口罩枕式包装机,无泡沫包装机

吨袋石英粉包装机-定量称重式包装机