

浙江海宁 订做 硅胶密封垫片 橡胶密封垫片 密封垫片

产品名称	浙江海宁 订做 硅胶密封垫片 橡胶密封垫片 密封垫片
公司名称	海宁市袁花镇海佳硅橡胶制品厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:oem 型号:订做 材质:橡胶
公司地址	海宁市袁花镇红新村傅家场23号
联系电话	87869579 13750782645

产品详情

海宁市袁花镇海佳硅橡胶制品厂

专业生产各种橡胶

制品

1.o型密封圈系列：

拥有氟橡胶，丁晴胶，再生橡胶，pu聚氨酯，硅胶等多种材质的产品，广泛应用于各种机械，耐各类石油基油及多种化学介质：运用不同胶种可满足-60 -+300 的温度区域，使用压力范围：<10mpa(液压)，<1mpa（气动）<16mpa（静密封）的丁晴胶及耐汽油配（90，93，97）膨胀率为0。

2.y型密封圈：

拥有氟胶、丁晴胶，氯橡胶等多种材质的产品，广泛应用于液压、机械、气动等行业。耐种石油基油个有极佳耐磨性，选用不同胶种可满足-60 -+300 的温度区域。3.硅橡胶系列：配备先进的检测设备，洁净的无尘车间。产品广泛应用于电子、医疗器械、食品等行业。胶种选用多种国产、进口硅胶，使用温度可满足-60 °—+300 °c，产品可满足耐油、耐蒸汽，医用、食用全透明，高强度，阻燃、导电硅橡胶等。4.氟橡胶系列产品：本公司生产的氟橡胶系列产品，广泛应用于汽车、造船、军工、电子电器等行业，工作温度-40 +300 ，能耐燃料油，耐高温，氟利昂，耐过热水，蒸汽和极好的耐化学腐蚀性，欢迎广大客户选购定制。5.聚四氟乙烯系列产品：聚四氟乙烯垫片具有耐高温、抗腐蚀性，即便在高温下与浓酸、碱或强氧化剂也不发生作用，它已被广泛地应用作为密封材料，适用于管道、法兰、反应釜、阀门及容器上的密封装置。异型件根据用户设计图纸生产。6.各种异形杂件：材质选用丁晴、天然、氟胶、硅胶等，广泛应用于汽车、机械、阀门等行业，选用不同的胶种可满足-50 -+250 的温度区域。产品耐磨、屈挠性能好，可根据需要要求制作设计。

橡胶制品（rubber product）指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包括利用再生橡胶生产的橡胶制品。

橡胶制品基本特性:

1.橡胶制品成型时，经过大压力压制，其因弹性体所具备之内聚力无法消除，在成型离模时，往往产生极不稳定的收缩(橡胶的收缩率，因胶种不同而有差异)，必需经过一段时间后，才能和缓稳定。所以，当一橡胶制品设计之初，不论配方或模具，都需谨慎计算配合，若否，则容易产生制品尺寸不稳定，造成制品品质低落。

2.橡胶属热溶热固性之弹性体，塑料则属于热溶冷固性。橡胶因硫化物种类主体不同，其成型固化的温度范围，亦有相当的差距，甚至可因气候改变，室内温湿度所影响。因此橡胶制成品的生产条件，需随时做适度的调整，若无，则可能产生制品品质的差异。

产品分类

1.通用橡胶:是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种，如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等，主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大，是合成橡胶的主要品种。

2.丁苯橡胶:丁苯橡胶是由丁二烯和苯乙烯共聚制得的，是产量最大的通用合成橡胶，有乳聚丁苯橡胶、溶聚丁苯橡胶和热塑性橡胶（sbs）。

3.顺丁橡胶:是丁二烯经溶液聚合制得的，顺丁橡胶具有特别优异的耐寒性、耐磨性和弹性，还具有较好的耐老化性能。顺丁橡胶绝大部分用于生产轮胎，少部分用于制造耐寒制品、缓冲材料以及胶带、胶鞋等。顺丁橡胶的缺点是抗撕裂性能交差，抗湿滑性能不好。

4.异戊橡胶:异戊橡胶是聚异戊二烯橡胶的简称，采用溶液聚合法生产。异戊橡胶与天然橡胶一样，具有良好的弹性和耐磨性，优良的耐热性和较好的化学稳定性。异戊橡胶生胶（未加工前）强度显著低于天然橡胶，但质量均一性、加工性能等优于天然橡胶。异戊橡胶可以代替天然橡胶制造载重轮胎和越野轮胎还可以用于生产各种橡胶制品。

5.乙丙橡胶:乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原料合成，耐老化、电绝缘性能和耐臭氧性能突出。乙丙橡胶可大量充油和填充炭黑，制品价格较低，乙丙橡胶化学稳定性好，耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。乙丙橡胶的用途十分广泛，可以作为轮胎胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件，还可作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。还可制造胶鞋、卫生用品等浅色制品。

6.氯丁橡胶:它是以氯丁二烯为主要原料，通过均聚或少量其它单体共聚而成的。如抗张强度高，耐热、耐光、耐老化性能优良，耐油性能均优于天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶。具有较强的耐燃性和优异的抗延燃性，其化学稳定性较高，耐水性良好。氯丁橡胶的缺点是电绝缘性能，耐寒性能较差，生胶在贮存时不稳定。氯丁橡胶用途广泛，如用来制作运输皮带和传动带，电线、电缆的包皮材料，制造耐油胶管、垫圈以及耐化学腐蚀的设备衬里。

材质和用途

材质种类	温度描述	性能	备注
丁腈橡胶	温度：-40~121	耐油	橡胶件
氟橡胶	温度：-26~204	耐高温、耐强腐蚀、抗静电	FKM (Viton)
氟橡胶	温度：-28~204	耐高温、耐强腐蚀、抗静电	Aflas
乙丙橡胶	温度：-30~150	耐温、耐腐蚀	EPDM
硅橡胶	温度：-43~210	耐高温、抗静电	Silicone
氯丁橡胶	温度：-62~232	耐磨、耐温	Chloroprene (Neoprene)
过饱和丁腈	温度：-40~162	耐油、耐温	Highly saturated nitrile (HSN, HNBR)
聚四氟乙烯	温度：-100~200	耐高低温、耐强腐蚀、抗静电	(Teflon)
聚氨酯	温度：-53~93	耐磨、耐油、无毒	Urethane (Polyurethane)
氟化硅橡胶	温度：-62~204	耐温、耐腐蚀	Fluorosilicone (FVMQ)
四氟外复合O型圈		fep/硅胶芯	邵氏硬度 (A ± 5°) : 90 温度：-60~205
		fep/氟胶芯	邵氏硬度 (A ± 5°) : 90 温度：-73~205

简单介绍硅胶制品

1. 100%的硅胶原料,已通过IFGB和美国的FDA认证,产品生产过程无污染,属于环保产品。2. 产品工艺优良,有先进的技术和优秀的科研团队做保障。3. 产品的韧性好,不易改变形状,很牢固。4. 产品很容易存储,也不易粘贴。产品有很好的耐热性,最高可达250度,最低也可达到-40度

5. 可以根据顾客的要求设计出任何形状,颜色和尺寸的产品。

本厂成立于2008年，本厂设备齐全，技术力量雄厚，专业制作各种橡胶制品，质量请您放心！

地址 浙江省海宁市袁花镇红新村傅家场23号

主要联系电话 13750782645

传真 0573-87869579

qq 1804916152

浙江省海宁市袁花镇海佳硅橡胶制品厂欢迎您！

"浙江海宁厂家批发 订做 硅胶密封垫片 橡胶密封垫片 密封垫片"的型号为订做，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵，作用为防尘密封，品牌是OEM，是否进口为是，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，截面形状为O型，材质是橡胶，属性为属性值