

木质云广播终端音箱 T-5702

产品名称	木质云广播终端音箱 T-5702
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	5700.00/台
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

一体化网络音箱，中灰色木质箱体与环保布网；

采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；

采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；

内置高保真4.5寸低音与1.5寸高音单元；

内置D类2*20W功放电路，音质细腻，功率强劲；

1路音频功率输出，外接1只20W定阻8欧音箱；

1路本地3.5MM音频信号输入接口，与IP网络解码混合输出；

支持TCP/IP、UDP、IGMP协议；

接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持状态回传，可将本机播放、工作状态回传至平台；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持平台对本机远程升级功能；

支持平台对本机分区、分组广播功能；

设备电源采用开关电源设计，AC100~240V电压都能正常工作；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

内置网络隔离防雷处理电路；

网络接口：标准RJ45；

支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP；

音频格式：MP3/WAV；

采样率：8K~48KHz；

网络传输速率：100Mbps；

音频模式：16位立体声CD音质；

输出频率：80Hz~16KHz；

谐波失真：1%；

信噪比：80dB；

额定功率：2*20W（8）；

环境温度：-20~70；

环境湿度：20%~80%相对湿度；

功耗：50W；

输入电源：AC100~240V/50Hz适配器DC12V/3A；

尺寸：280*170*160MM；

重量：4.2Kg（1对）