

四氟垫片 鑫兴 四氟

产品名称	四氟垫片 鑫兴 四氟
公司名称	大城县广安鑫兴密封材料厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:鑫兴 型号:dn15-dn2000 材质:四氟
公司地址	大城县大广安
联系电话	086-03165950163 13722605656

产品详情

mifso-345四氟垫片是由石棉橡胶板或无石棉板等软垫片和聚四氟乙烯包覆薄片组合而成，v型（剖切型）四氟夹包垫片由四氟板机械车削而成，u型（折包型）四氟夹包垫片由四氟带包边后加热粘接而成。兼具优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率，广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允许污染介质的密封。通常适用于中、低压部位。

v型（剖切型）	
u型（折包型）	

主要技术参数：

压力	4.0mpa
温度	260
垫片系数	m=2.5
ph值	0-14
最小预紧比压	y=20mpa

"四氟垫片"的材质为四氟，截面形状是O型，适用范围为汽车,门窗,电器,轴承,泵，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用为密封，是否进口是否，品牌为鑫兴，型号是DN15-DN2000，厚度为0.5-10（mm）

, 样品或现货是现货, 是否标准件为标准件, 使用温度是260 (), 使用压力为6 (MPa)