

防爆门，英文名称：breakaway explosion door；

产品名称	防爆门，英文名称：breakaway explosion door；
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1545.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:扳手 材质:碳钢
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

防爆门的中文名称：防爆门，英文名称：breakaway explosion door；它是安装在出风井口、以防甲烷、煤尘爆炸毁坏通风机的安全设施。

防爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害；有效的阻止爆炸危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的五金配件，使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。

同时防爆门也称之为抗爆门，1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。

2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，防爆门仍然能够正常使用。3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。

4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界污染。

5、防爆门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。

防爆门分膜板式和重力式两种类型。膜板式防爆门又分圆形防爆门、斜面防爆门、圆形带活动短管防爆门、400×600带活动短管防爆门，通常布置于热风送粉管道上，斜面防爆门通常布置于户外。带活动短管防爆门布置于煤粉仓系统。重力防爆门有水平布置和垂直布置两种，主要用于烟道。防爆门的作用是当煤粉受热膨胀时，造成系统压力过高，气流冲破膜板或顶开重力盖而泄压，达到保护设备和管道的目的。该系列防爆门皆按照74dd标准制。防爆门分圆形、斜面、椭圆形和带活动短管等类型，每类编制规格有dg200-dg1000等八种

"防爆门，英文名称：breakaway explosion door；"的颜色为多种，型号是Z-600，适用范围为全，品牌是亿海，种类为扳手，加工定制是是，材质为碳钢