

50kg/h中试喷雾干燥机

产品名称	50kg/h中试喷雾干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

50kg/h中试喷雾干燥机

小试+中试共计两套设备喷雾干燥机

小试喷雾干燥机1.水分蒸发量50kg/h 2.入口温度140-350（自控）3.出口温度80-90 4.离心喷雾头传动形式：机械传动 5.转速18000r/min #6.喷雾盘直径120mm 7.喷塔直径：2.3m8.直筒有效高度：2.44m9.喷塔总高：6.5m

塔体材质：内不锈钢304/ =2mm（镜面）10.雾化器型号：XH-25-0.75

kw11.雾化器转速：24000-18000rpm/min（变频调速功率：0.75kw，0~300Hz）12.材质：30

413.不锈钢高效空气过滤器材质：无纺布、纸#14.蒸汽型翅片式换热器组15.莫若泵：LGB1

5-1.5-0.75kw（变频调速）送料量：0.2-3.5L/min16.一级收料系统：长锥体旋风分离器17.二

级收料系统：长锥体旋风分离器18.收料方式：20L料筒、快接口阀

材质：30419.引风系统20.收料击振系统：21.控制系统：热源采用温度自动控制。

控制方式:手/自动控制#22.配置：22.1内筒体 304 =2mm 2300mm 1套22.2操作平台

花纹板 1副22.3进风蜗壳 304 =2 mm 1台22.4热风分配器 304 =2mm 可调式

1套22.7雾化器法兰 304 =12mm 1只22.8送引风机 Q235 各1台22.9.变频器

2台22.10.过载保护器 1套二、中试喷雾干燥机1.系统组成：系统包括膜包夹持器、蠕动泵、管件、阀门、压力表等部件。