

## 2W-32BF电磁阀 DN32不锈钢电磁阀

产品名称	2W-32BF电磁阀 DN32不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-32BF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

### 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款高品质的电磁阀——2W-32BF电磁阀 DN32不锈钢电磁阀。该产品是由上海欣一阀门有限公司生产的，采用不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性能和长寿命特点。

上海欣一阀门有限公司是一家专业从事阀门制造的企业，多年来致力于为客户提供可靠的流体控制解决方案。我们的产品广泛应用于工业领域，包括石油、化工、食品、制药等行业。我们以质量第一、客户至上的原则，不断推出新的产品，满足不同客户的需求。

2W-32BF电磁阀 DN32不锈钢电磁阀是我们公司的一款明星产品，具有以下特点：

品牌：上海欣一

型号：2W-32BF

材质：不锈钢

由于采用了不锈钢材质，该电磁阀具有良好的耐腐蚀性能，可以在酸碱等恶劣环境下长期稳定运行。不锈钢材质还使得电磁阀具备一定的抗压能力和耐磨性，减少了维护和更换的次数，节约了时间和费用。

此外，2W-32BF电磁阀 DN32不锈钢电磁阀结构紧凑，体积小，占用空间少，方便安装和维修。它采用直动式结构，具有快速开关速度和可靠性。该电磁阀还具备较大的流量和较高的耐压能力，可满足各种流体管道的控制要求。

作为一款电磁阀产品，2W-32BF电磁阀 DN32不锈钢电磁阀还具有以下优点：

自动控制：电磁阀能够根据设定的信号自动控制液体或气体的流动，实现远程控制。

快速响应：该电磁阀具备快速开关速度，能够迅速响应指令，保证流体的准确控制。

节能环保：电磁阀使用电力驱动，与传统的手动阀相比，具有更高的工作效率和节能环保的特点。

可靠性高：2W-32BF电磁阀

DN32不锈钢电磁阀采用优质材料和精密制造工艺，保证产品的可靠性和稳定性。

如果您对2W-32BF电磁阀 DN32不锈钢电磁阀或其他产品感兴趣，欢迎随时联系我们。上海欣一阀门有限公司将为您提供专业的技术支持和优质的售后服务，为您解决流体控制方面的问题。

### 一.介绍：

适用介质：液体、水、气、油 介质温度：-5~80 动作方式：分步直动式 工作压力：常闭式：0~10

Kg/cm<sup>2</sup>； 常开式：0~6 Kg/cm<sup>2</sup> 阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）、铸

铁膜片式密封。膜片材质：橡胶（NBR）线圈保护等级：铁壳线圈IP54 二.特殊订货： 如您选购膜片（

Viton）则在订单中注明V，其最高温度可达到130 ； 如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，

其最高温度可达到110 。 如您需要工作压力12 kgf/cm<sup>2</sup>可在订货中提出。 三.技术参数：

型号	长(L)	高(H)	法兰D	法兰D1	法兰D2	V值	阀体材料	介质温度	工作压力(压差) kgf/cm <sup>2</sup>	最大耐压kgf/cm <sup>2</sup>	额定电压
2W-40CF	165	215	145	18	110	29	铸铁法兰	-5~80	常闭式：0~10	12	220V AC/50HZ
2W-50CF	195	240	160	18	125	48					
2W-15JF	141	96	14	65	3.6	不锈钢SU S304法兰 , SUS316 可以定制		常开式：0~6		22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W; 上 下浮动: ± 10%, ; 其他电压 可定制	
2W-20JF	106	143	100	14	75						6
2W-25JF	135	166	110	14	85						12
2W-32JF	142	204	135	18	100						24
2W-40JF	149	217	145	18	110						29
2W-50JF	184	227	156	18	125						48
2W-32F	140	198	135	18	100	24	全铜法兰 可以定制				
2W-40F	150	211	145	18	110	29					
2W-50F	186	234	156	18	125	48					