

管接高压电磁阀

产品名称	管接高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYGY 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

欢迎选购上海欣一阀门有限公司生产的管接高压电磁阀。本产品型号为XYGY，采用优质不锈钢材质制作，具有多种优点和特点，适用于各类工业领域。

，上海欣一阀门有限公司作为一家专业生产阀门的企业，具备多年的经验和技術实力，确保了产品的质量 and 可靠性。我们严格按照guojibiaozhun进行生产，每个细节都经过精心设计和测试，以确保产品的高性能。

，管接高压电磁阀的型号为XYGY，这一型号是我们公司根据市场需求精心研发并推出的。它具有较小的体积和重量，节省了安装空间，方便快捷。，它采用高效的电磁控制技术，能够快速响应和控制高压介质的通断，极大地提高了工作效率。

不锈钢材质是本产品的特点之一。我们采用优质的不锈钢材料制作电磁阀的外壳和内部零部件，确保产品的耐腐蚀性和抗压能力。不锈钢具有良好的机械性能和稳定的化学性质，适用于各种恶劣的工业环境。

除了以上几点，我们的管接高压电磁阀还具有以下优点和特点：

可靠性高：经过严格的工艺控制和质量检验，确保产品的稳定性和可靠性。

操作简便：本产品采用先进的电磁控制技术，操作简单方便，能够适应不同的工作环境。

节能环保：采用高效的电磁控制技术，可以有效降低能源消耗。

，上海欣一阀门有限公司生产的管接高压电磁阀是您理想的选择。我们将为您提供优质的产品和服务，满足您的各种需求。欢迎您联系我们或访问我们的guanfangwangzhan，获取更多产品信息。

商品详情

管接高压电磁阀分直动式和先导式两种结构原理，lingxian设计的三维密封结构可灵活选配不同的密封材质，阀门可达零泄漏。高压电磁阀根据材质可分为黄铜电磁阀和不锈钢电磁阀两种。

管接高压电磁阀产品用途：

广泛应用在jungong、航天、船舶重工、核工业、石油化工、电力、化学、轻工、机械、科研、工业炉窑、干燥设备、给排水、消防、食品医疗、清洗设备、喷泉、水厂等介质自动化控制领域。

管接高压电磁阀结构特点：

独特设计；

阀芯为先导活塞式结构、性能稳定；动密封性能高、开关迅速；高温线圈，不易烧毁，长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最高压力可做到300Mpa

管接高压电磁阀产品参数：

产品规格：DN0.5~DN300

产品型号：XYGY-P

适用介质：气、水、油、腐蚀流体等

控制方式：常闭、常开、自保持式

阀体材质：不锈钢

电源电压：DC12~220V AC24~380V

压力范围：6.4-300mpa

介质温度：(-50) ~ (+120、+200)

连接方式：法兰、焊接、内螺纹(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

介质粘度：小于50Cst(大于时需定制)

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择

接线方式：接线座式；引线式；插头式

泄漏量：零

注：外形尺寸根据压力等级告知，特殊要求可订做。、、、

管接高压电磁阀安装注意事项：

- 1、安装前应参阅该产品的说明书,是否符合你的使用要求。
- 2、管路使用之前应冲洗干净,介质不清洁的应安装过滤器,以防止杂质妨碍阀门的正常工作。

- 3、长时间停用后的电磁阀,应排清凝结物后方便使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。
- 4、电磁阀一般是单向工作的,不能反装,阀上箭头是管路流体的运动方向,必须保持一致。
- 5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理,或设置保温措施。
- 6、电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时zuihao垂直,以增长使用寿命。
- 7、电磁线圈引出线(连接器)连接好后,应确认是否牢固,联接电器元件触点不应抖动,松动将引起电磁阀不工作。连续要生产工作的电磁阀,zuihao采用旁路,便于检修,不影响生产