

# 截止阀供应法兰水用截止阀系列

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 截止阀供应法兰水用截止阀系列               |
| 公司名称 | 晋州市东升金属制品厂                   |
| 价格   | 8.00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:自主<br>型号:法兰截止阀<br>连接形式:螺纹 |
| 公司地址 | 晋州市桃园开发区前甫                   |
| 联系电话 | 86-0311-80776633 13933010993 |

## 产品详情

设计 生产 加工 一条龙服务

管理体系认证 iso 9001

面积 三万平方米

月产量 百万件

温馨提示，图片价格仅供参考，详情请联系卖家旺旺咨询

截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。铸钢截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。铸钢截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀内时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，铸钢截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾

规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。铸钢截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以铸钢截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

"截止阀厂家批发供应法兰水用截止阀系列"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，公称通径为15-50（mm），工作温度是常温，材质为铸铁，流动方向是单向，压力环境为低压，零部件及配件是手轮，型号为法兰截止阀，形态是旋塞式，规格为15-50mm，连接形式是螺纹，品牌为自主，适用介质是水，驱动方式为手动，编号是01，外形为微型