

JIS日标截止阀，10K日标法兰截止阀 不锈钢SCS13材质日标截止阀

产品名称	JIS日标截止阀，10K日标法兰截止阀 不锈钢SCS13材质日标截止阀
公司名称	温州市龙湾永兴格威特阀门厂
价格	240.00/个
规格参数	品牌:格威特 型号:j41w-10k5k20k 连接形式:法兰
公司地址	温州龙湾沙城工业区安心路89号
联系电话	0577-56904833

产品详情

法兰截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，法兰截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

"jis日标截止阀，10k日标法兰截止阀 不锈钢scs13材质日标截止阀"的类型(通道位置)为二通式，标准是日标，公称通径为15-300（mm），工作温度是常温，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是配件，型号为j41w-10k5k20k，形态是柱塞式，规格为15a-300a，连接形式是法兰，品牌为格威特，适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式为手动，外形是大型