

## 加长杆电动闸阀Z941H开关型（阀门型号及图片）

产品名称	加长杆电动闸阀Z941H开关型（阀门型号及图片）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Z941H 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

标题:加长杆电动闸阀Z941H开关型

加长杆电动闸阀Z941H详情：

1. 阀门采用压力自紧式密封结构，阀体、阀盖法兰连接。
2. 阀瓣采用双闸板中间万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用。
3. 阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。
4. 阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。
5. 阀门的开关由电动装置来控制，电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。

除就地操作外，还可以进行远距离操作。

加长杆电动闸阀Z941H注意事项：

1. 阀门尽可能垂直安装，阀杆向上，介质流向可以从任何一侧进入（DN300.PN32 除外）。
2. 阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

加长杆电动闸阀Z941H结构与特点：

- 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。