精密影像测量点线面200mm×150mm二次元

产品名称	精密影像测量点线面200mm×150mm二次元
公司名称	深圳市宝安区新安将驰电子仪器仪表经营部
价格	15500.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:wanwui 型号:vm1510/2010/3020
公司地址	中国 广东 深圳市 广东省深圳市宝安区宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013~1014号
联系电话	86 0755 29985100/27896100 13713792015

产品详情

一、标准功能：
1、可将产品拍成产品照片并以jpeg的格式保存于电脑中形成产品图库
2、并将保存于电脑中的照片打开并于实时的影像同一画面中进行对比
3、图形可输入到autocad成为工程图
4、autocad标准工程图可输入实时影像中，令autocad工程图与实际工件外形重叠进行对比，从而找出工件和工程
5、可输入先前拍照储存的jpeg图片到实时影像中与实际工件进行重叠对比
6、可以在鸟瞰的全图中进行标注尺寸
7、自定义圆：可按客户需要自定标准的圆，再以标准的圆和影像中的工件做重叠对比，从而找到工件与标准圆
8、自定义线段：可自行定义线段的起点坐标、长度、旋转的角度，再与影像中的工件作重叠对比，从而找到工
差

9、自设客户坐标：在实时影像中的实际工件上自行设定坐标原点（0，0），在画面上任意点标示该点的ｘ、ｙ

10、坐标标注：以自设的坐标原点(0,0)为基准，标注画面上任意一点的坐标位置
11、专利取ｒ角功能：为目前市面上准确的平面取ｒ角方式
12、测量：可测量平面上的任何几何尺寸（角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、两点间距等）
13、绘图：可将实时影像中的实际工件外形进行描绘，形成完整的工程图，绘图方式和autocad相似
14、标注：可以在实时影像中的工件上标注尺寸。（长度、角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、
二，详细参数

1	型号	1510手动	2010手动	3020手动
2	主机体尺寸	600*500*850mm	600*500*850mm	850*600*900mm
3	金属台尺寸	345*250mm	345*250mm	450*350mm
4	玻璃台尺寸	220*150mm	220*150mm	340*240mm
5	实际工作行程	150*100*120mm	200*100*130mm	300*200*150mm

6	主机体重量	100kg	110kg	200kg
7	机台底坐	00级花岗石		
8	线性精度	（3+l/75） μm		
9	表面照明	led环形超亮冷光源（亮度可调）		
10	轮廓照明	led超亮圆形灯（亮度可调）		
11	计算测量功能	reica 2.5d精密测量系统软件		
12	解析力	0.001mm		
13	重复精度	0.002mm		
14	ccd	sony芯片1/3彩色ccd		
15	目镜	0．5x（可选配1x,2x）		
16	物镜	0．7x～4.5x　放大倍数20x～120x		
17	电源供应器	ac90～264v 50/60hz		
18	载重	30kg		

"精密影像测量点线面200mm×150mm二次元"的是否提供加工定制为否，品牌是WANWUI，型号为VM1 510/2010/3020，测量范围是200mm×150mm