

气动锻钢法兰球阀Q641N带三联件（阀门型号及图片）

产品名称	气动锻钢法兰球阀Q641N带三联件（阀门型号及图片）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Q641N 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:气动锻钢法兰球阀Q641N带三联件

气动锻钢法兰球阀产品详情：

Q641N气动法兰球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

气动锻钢法兰球阀工作原理：

气动法兰球阀是由GT型、AT型气动活塞式气缸和呈90°旋转的球阀直接组合而成。当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动，反之既呈现通孔，使介质通过。全通径的球体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。气动执行器快速旋转90度就能使球阀瞬间关闭严密，执行器与阀体的直接连接减少了发生故障的机率。法兰连接的管路能保持良好密封性能，便于维修更换，便于管路的封闭。

气动锻钢法兰球阀产品特点：

1. 齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
2. 气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
3. 可在顶部、底部安装手动操作机构。
4. 齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5. 执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作（可选防爆）。
6. IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7. 两端调节螺钉可使标准产品在 0° 和 90° 有 $\pm 4^{\circ}$ 的可调范围。确保与阀门的同步精度。

气动锻钢法兰球阀执行机构：

- 1、 齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
- 2、 气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
- 3、 可在顶部、底部安装手动操作机构。
- 4、 齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
- 5、 执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
- 6、 IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
- 7、 两端调节螺钉可使标准产品在 0° 和 90° 有 $\pm 4^{\circ}$ 的可调范围。确保与阀门的同步精度。

气动锻钢法兰球阀附件的选项：

根据不同控制和要求可选择下列附件：

切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。

调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。

气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。

手动机构：HVSD手操机构