

不锈钢安全阀、不锈钢背压阀304、316

产品名称	不锈钢安全阀、不锈钢背压阀304、316
公司名称	杭州申南塑胶有限公司
价格	230.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:yx 型号:vr、vb
公司地址	萧山区新塘街道行头村
联系电话	82732138

产品详情

背压阀 / 安全阀：具有安全保护、管路泄压功能

在系统、管路压力过高时，能及时起到释放压力，起保护作用

防止泵出现死头现象，系统维护过程中可通过它将液体回收。

建议安全阀设定压力大于期望的最大操作压力20%，但不能超过泵头最大压力。背压阀：持压、防虹吸具有保持管线所需压力与流量，同时排放过高压力，不同于一般泄压阀，有压力泄放过多，无法持压的缺点。防止在泵的出口端由于重力或其它作用出现的虹吸现象，消除由于虹吸产生的流量及压力波动。

阀体材质：304、316（耐酸耐碱）

工作压力：安全阀 0 - 1.0mpa；

背压阀 0 - 0.3mpa

规格：dn15、dn20、dn25、dn32、dn40、dn50等定制规格

联接方式：内螺纹

"不锈钢安全阀、不锈钢背压阀304、316"的结构形式为弹簧式，类型(通道位置)是先导式，标准为国标，公称口径是DN15-DN150（mm），加工定制为是，材质是不锈钢，流动方向为单向，压力环境是常压，零部件及配件为配件，阀瓣开启高度是微启式安全阀，阀体构造为封闭式，型号是VR、VB，形态为隔膜式，规格是DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN100法兰连接, DN1500法兰连接，连接形式为螺纹，品牌是YX，适用介质为各种高腐蚀化学介质