不锈钢安全阀、不锈钢背压阀304、316

产品名称	不锈钢安全阀、不锈钢背压阀304、316
公司名称	杭州申南塑胶有限公司
价格	230.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:yx 型号:vr、vb
公司地址	萧山区新塘街道行头村
联系电话	82732138

产品详情

背压阀 / 安全阀: 具有安全保护、管路泄压功能

在系统、管路压力过高时,能及时起到释放压力,起保护作用 防止泵出现死头现象,系统维护过程中可通过它将液体回收。

建议安全阀设定压力大于期望的最大操作压力20%,但不能超过泵头最大压力。背压阀:持压、防虹吸具有保持管线所需压力与流量,同时排放过高压力,不同于一般泄压阀,有压力泄放过多,无法持压的缺点。防止在泵的出口端由于重力或其它作用出现的虹吸现象,消除由于虹吸产生的流量及压力波动。

阀体材质:304、316(耐酸耐碱)

工作压力:安全阀 0 - 1.0mpa;

背压阀 0 - 0.3mpa

规格: dn15、dn20、dn25、dn32、dn40、dn50等定制规格

联接方式: 内螺纹

"不锈钢安全阀、不锈钢背压阀304、316"的结构形式为弹簧式,类型(通道位置)是先导式,标准为国标,公称通径是DN15-DN150(mm),加工定制为是,材质是不锈钢,流动方向为单向,压力环境是常压,零部件及配件为配件,阀瓣开启高度是微启式安全阀,阀体构造为封闭式,型号是VR、VB,形态为隔膜式,规格是DN10,DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN100法兰连接,DN1500法兰连接,连接形式为螺纹,品牌是YX,适用介质为各种高腐蚀化学介质