

# 锅炉蒸汽法兰式安全阀 A48Y-16C 弹簧全启式安全阀DN25-DN80

产品名称	锅炉蒸汽法兰式安全阀 A48Y-16C 弹簧全启式安全阀DN25-DN80
公司名称	东莞市大朗利成锅炉配件经营部
价格	330.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海 型号:dn25-dn80
公司地址	东莞市大朗镇大井头第二工业区银朗北路235号 铺
联系电话	86-076981115396 13763126096

## 产品详情

各位亲们，本公司于九月份正式更名为东莞市利嘉锅炉设备有限公司，销售模式为批发兼零售、实体店与网店同步销售模式，产品流通性大、亲们下单了请第一时间通知旺旺、我们将及时为您发货。

本公司锅炉配件产品齐全，库存充足！！百分百原装正品行货，是广大用户朋友们可以放心合作的理想供应商！！

另本公司承接珠三角地区的锅炉维修保养工程、部份产品可送货上门！诚信！专业是本公司一贯的经营理念，期待与您的精彩合作！！

弹簧式安全阀的工作原理：

利用弹簧的作用力将阀芯压紧在阀座上，汽压低于规定值时，蒸汽的作用力低于弹簧的作用力，使阀门处于关闭状态。当汽压升到超过规定值时，阀芯下面受到蒸汽作用力超过阀芯上面所受到的弹簧作用力时，阀芯被顶开，排出蒸汽，使汽压下降。利用调整螺丝改变弹簧对阀芯的作用力，即可调整开启压力值的大小。

安全阀的主要参数是排量，这个排量决定于阀座的口径和阀瓣的开启高度，由开启高度不同，又分为微启式和全启式两种。微启式是指阀瓣的开启高度为阀座喉径的 $1/40 \sim 1/20$ 。全启式是指阀瓣的开启高度为阀座喉径的 $1/4$ 。安全阀的选用由操作压力决定安全阀的公称压力，由操作温度决定安全阀的使用温度范围，由计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围，再根据使用介质决定安全阀的材质和

结构型式，再根据安全阀泄放量计算出安全阀的喉径。以下为安全阀选用的一般规则。（1）热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀。（2）蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀。（3）水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀，或用安全泄放阀。（4）高压给水一般用封闭全启式安全阀，如高压给水加热器、换热器等。（5）气体等可压缩性介质一般用封闭全启式安全阀，如储气罐、气体管道等。（6）e级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀。（7）大口径，大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀，如减温减压装置、电站锅炉等。（8）运送液化气的火车槽车、汽车槽车、贮罐等一般用内装式安全阀。（9）油罐顶部一般用液压安全阀，需与呼吸阀配合使用。

各位亲们请注意，因此产品尺寸规格多种多样，亲们需要订货时请与店家联系确定好具体的规格型号价格，另本公司可根据客户提供的规格型号定制各类特殊型号炉排，详情请联系卖家，谢谢！

本公司专业批发零售：燃烧机，燃烧机配件。锅炉辅机（引风机、鼓风机、炉排减速机、出渣机、立式水泵、卧式多级泵，蒸汽流量计）锅炉各类蒸汽阀门（柱塞阀、截止阀、减压阀、闸阀、球形排污阀、对夹式止回阀、安全阀、进口日本球阀等）锅炉耐火保温材料（各类异型砖、耐火砂、耐火土、耐火水泥、玻璃磷酸水、保温棉管、保温棉毡等）锅炉水处理用料（除垢剂、脱氧剂、防腐防垢剂、阳离子树脂，快速煮炉剂等），各类煤炉配件（各种规格炉排、炉门、老鹰铁、九齿链轮、密封块、炉条等）可根据顾客提供的图纸订做各种异常规格炉排！承接锅炉维修保养，为锅炉行业提供一站式服务！欢迎广大新老顾客来人来电咨询！

电话：0769-81115396 13763126096 13922953097 13925572918 qq：1390966245

实体店地址：东莞市大朗镇银朗北路235-239号

公司网址：<http://www.dglcgl.com> 淘宝会员名：tb3126096

"锅炉蒸汽法兰式安全阀 A48Y-16C 弹簧全启式安全阀DN25-DN80"的结构形式为弹簧式，类型(通道位置)是二通式，标准为国标，公称通径是34-200（mm），加工定制为否，材质是铸钢，流动方向为双向，压力环境是高压，零部件及配件为阀体，阀瓣开启高度是全启式安全阀，阀体构造为不封闭式，型号是DN25-DN80，形态为旋转式，规格是DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100，连接形式为法兰，品牌是上海，适用介质为蒸汽