

霍尔转速传感器CS-3

产品名称	霍尔转速传感器CS-3
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:CS-3 类型:霍尔 螺纹规格:M16*1
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

霍尔转速传感器CS-3霍尔转速传感器CS-3转速传感器SZB-16-01转速传感器SZB-14-01转速传感器SZB-12-05CS-3三线制转速传感器3NSS102K速度传感器

接近开关NJ4-12GM40-E2转速探头 CS-3-M16-L60 厂家：科隆振动传感器（昆山）有限公司转速传感器HL-05转速传感器HL-03有源磁电式传感器T-05（SF）转速传感器ZS-02 L=100mm转速探头D-075-02-01转速探头D-100-02-01转速探头G-075-02-01转速探头G-100-02-01QBJ-CS-1测速传感器GTS211B-K-16速度传感器GTS211B

三线制转速传感器CS-3概述 被测体上带有凸起（或凹陷）的磁性或导磁材料，随着被测物体转动时，传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号，达到测速或位移检测的发讯目的。本齿轮转速传感器具有如下特点： 灵敏度高 高可靠性 寿命长 触发距离远 信号触发为铁（软）磁材料 可实现远距离输送 抗电磁干扰能力强 良好的抗冲击性和抗震性 二．尺寸图: 航插输出三线制

三线制转速传感器CS-3

注： 齿轮尺寸参数：齿轮外径：99.3mm；齿数：60；模数：1.57（以上尺寸只是其中一例，模数在0.5至2均可。）

安装传感器时引出线根部连线与齿轮平面相垂直。三．技术参数：) 10-24V供电于给料机皮带速度的测量,稳定性好，精度高 详细说明：

GH1-AA测速传感器的详细资料：1、机械数据： 电缆：3×0.14 外壳材质：黄铜

保护等级：IP67 工作范围：-25~+100 工作距离：1.52、电气数据：

供电电压：10-24V DC 频率范围：0~2500Hz 远离时电流： 2.5mA 接近时电流： 1.2mA

输出电缆：三线制。红色线：电源（12V-25V）白色线：信号线黄色线：(电源负)COM.

安装螺纹：M16*1