

ZJHP气动低温调节阀（结构特点及图片）

产品名称	ZJHP气动低温调节阀（结构特点及图片）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:ZJHP 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:ZJHP气动低温调节阀

(如产品说明资料请来电咨询)

ZJHP气动低温调节阀详情：

ZJHP/M精小型气动薄膜(单座)套筒调节阀采用顶部导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性jingque、拆装方便等优点。广泛应用于jingque控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。

产品特点：

- 1.采用平衡式阀芯结构，轴向不平衡力小，允许压差大，稳定性好。
- 2.套筒互换性强，拆装方便，容易维修。
- 3.全金属阀芯结构适用多种工作场合，达到IV级泄漏标准，ZXMQ型软密封结构阀芯达到VI级泄漏标准。
- 4.阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，可调范围大，固有可调比为50，额定流量系数增大30%。

5.执行机构采用多弹簧结构，高度减少30%。重量减轻30%。

6.ZJHPW型波纹管密封型调节阀，对移动的阀杆形成了的密封，堵绝流体外漏。

7.ZJHPJ型调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合

零件材料:

阀体、阀盖：HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti

阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊

软密封阀芯：增强聚四氟乙烯

填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管

垫片：橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片

膜盖：A3

波纹膜片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物

弹簧：60Si2Mn

阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti

衬套：2Cr13