

中压管道阻火器 管道阻火器

产品名称	中压管道阻火器 管道阻火器
公司名称	上海横滨流体控制设备有限公司
价格	420.00/件
规格参数	类型:管道阻火器 品牌:横滨流体 型号:rgzw
公司地址	中国.上海.高平路777号
联系电话	86-021-66508087 13761799698

产品详情

概述：rgzw-1型阻爆燃型管道阻火器系新新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。该阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试，其性能完全符合gb13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢等多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。性能及特点：该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。适用范围：该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。

型号标记：

零部件材料：

阀体材料	碳钢wcb、不锈钢304、316、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟ptfe
环境温度	480
公称压力(mpa)	0.6~5.0
防爆级别	bs5501: a、 b、 c

国标法兰连接外形尺寸：gb、jb

规格	安装尺寸 (mm)				
	d	k	dl	h	n-d
dn20	105	75	130	160	4 × 14
dn25	115	85	135	160	4 × 14

dn32	135	100	155	180	4 × 18
dn40	145	110	170	200	4 × 18
dn50	160	125	195	220	4 × 18
dn65	180	145	220	220	4 × 18
dn80	195	160	250	250	8 × 18
dn100	215	180	295	260	8 × 18
dn125	245	210	360	300	8 × 18
dn150	280	240	430	360	8 × 22
dn200	335	295	520	420	12 × 22

美标法兰连接外形尺寸：ansi、api、asme 可供jis标准

规格	安装尺寸 (mm)				
	d	k	dl	h	n-d
3/4"	98	70	130	160	4 × 15
1	108	79.5	135	160	4 × 15
1-1/4"	117	89	155	180	4 × 15
1-1/2"	127	98.5	170	200	4 × 15
2"	152	120.5	195	220	4 × 19
2-1/2"	178	139.5	220	220	4 × 19
3"	190	152.5	250	250	4 × 19
4"	229	190.5	295	260	8 × 19
5"	254	216	360	300	8 × 22
6"	279	241.5	430	360	8 × 22
8"	343	298.5	520	420	8 × 22

"供应中压管道阻火器(图)"的类型为管道阻火器，品牌是横滨流体，型号为RGZW，材质是铸铁，口径为25 (mm)