

全天候呼吸阀 管道阻火器

产品名称	全天候呼吸阀 管道阻火器
公司名称	永嘉渤工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	类型:管道阻火器 品牌:渤工阀门 型号:rgfq-01全天候呼吸阀
公司地址	永嘉县瓯北镇罗浮村西岸工业区
联系电话	0577-57796663 13646578554

产品详情

概述：rgfq-01型呼吸阀用于油及液体罐上,来排除罐内的正压和负压气体,使罐内液体进出方便.如罐体上不装呼吸阀罐内的液体进出有一定的障碍,很可能出现罐体变型和振动,该产品设计合理,结构简单,使用方便;是储罐的必备产品,不可缺少。性能及特点：1.新型全天候呼吸阀壳体选用铸铁、铸钢和铝合金，耐腐蚀性好；2.阀盘采用四氟材料，耐低温，防冻性能好；3.结构简单，易检修，安全方便；4.新型全天候呼吸阀性能完全符合石油工业部标准 sy7511-87 规定。适用范围：1.新型全天候呼吸阀适用于储存闪点低于 28 的甲类油品和闪点低于 60 的乙类油品，如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐。2.可与新型波纹阻火器配套使用。使用说明：呼吸阀安装在储罐顶部，是解决罐内正压，负压的气体，使罐内的液体进出没有受到阻碍，当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼（称正压）。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内（称负压）。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏，使罐内的液体质量得到了有利的保障。维护与保养：1.为了呼吸阀使用安全，在使用前先检查导杆和阀盘是否灵活。2.此阀要定期（6 个月内）检查通气口正、负阀盘是否灵活，阀盘接触面有无损坏，如有损坏应立即检修。3.检修完毕后，一切正常可重新使用。主要技术参数：

a级正压	355pa (36毫米水柱)
负压	295pa (30毫米水柱)
b级正压	980pa (100毫米水柱)
负压	295pa (30毫米水柱)
c级正压	1765pa (180毫米水柱)
负压	295pa (30毫米水柱)
零部件材料：阀体材料	碳钢wcb、不锈钢304、316、铝合金
正压阀盘材料	不锈钢304、316、铝合金
负压阀盘材料	不锈钢304、316、四氟,ptfe
环境温度	-30 ~ 60
国标法兰连接外形尺寸：	gb、jb 安装

美标法兰连接外形尺寸：ansi、api、asme 可供jis标准 规格

安装尺寸（mm）

d1	d	d3	h	m-h	
1"	79.5	108	115	180	4 × 15
2"	120.5	152	160	255	4 × 19
3"	152.5	190	213	260	4 × 19
4"	190.5	229	265	290	8 × 19
6"	241.5	254	305	330	8 × 22
8"	298.5	343	355	350	8 × 22
10"	362	406	420	400	12 × 25

"供应全天候呼吸阀(图)"的类型为管道阻火器，品牌是渤工阀门，型号为RGFQ-01全天候呼吸阀，材质是

碳钢、不锈钢，口径为DN25 ~ DN300(mm) (mm)