

供应FWL-1阻火器、放空阻火器、FWL管道放空阻火器

产品名称	供应FWL-1阻火器、放空阻火器、FWL管道放空阻火器
公司名称	永嘉县捷泰阀门有限公司
价格	610.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:管道阻火器 品牌:捷泰阀门
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	0577-67950539 13676484030

产品详情

fwl-1管道阻火器、天然气阻火器、fwl放空阻火器 fwl阻火器、fwl-1波纹阻火器

一、fwl-1管道阻火器详细资料：fwl-1管道阻火器，采用四片阻火板，比普通管道阻火器多两片阻火板，适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。fwl-1管道阻火器系新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。fwl-1管道阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试，其性能完全符合gb13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢及铸钢多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。

二、fwl放空阻火器主要性能:1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验,每次都能阻止火焰的通过.2、壳体水压试验2.4mpa无泄漏.

三、fwl放空阻火器保养与维修:为了确保管道阻火器的性能达到完全使用的目的。对阻火器应定期进行检查和保养。1、阻火器每半年检查一次，检查阻火芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面不得漏气。

四、fwl放空阻火器结构特点及主要技术参数：

fwl-1管道阻火器具有结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便等特点。

阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。

阀体材质:铝合金、铸钢、不锈钢。

工作压力0.6-6.4mpa。

工作温度-20 - 550 ， 阀门口径从dn15-dn500。

连接方式:法兰。

适用介质；油品、气、天然气、燃气等。

永嘉县捷泰阀门有限公司 专业生产阻火器、呼吸阀、量油孔、空气泡沫产生器、阻火透气帽、油罐附件等石油燃气管道阀门配件。

销售热线：0577-67950539 传真：0577-67950536 手机：13676484030

"厂家供应FWL-1阻火器、放空阻火器、FWL管道放空阻火器"的类型为管道阻火器，型号是FWL-1放空阻火器，品牌为捷泰阀门，材质是碳钢，加工定制为是