

# 阻火器 DN20--150

产品名称	阻火器 DN20--150
公司名称	丹阳市元良流体动力设备制造厂
价格	4000.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:管道阻火器 品牌:zl
公司地址	中国江苏省丹阳市延陵镇延河南路11号
联系电话	86-0511-86863928 15050878098

## 产品详情

专业生产各种流体型号规格的快速接头、新型实用型专利产品，长期配套生产全国各地船舶制造现代化厂房集中供气岗位气包。快速接头包括：氧气、乙炔、二氧化碳、空气、水以及可燃气体，管路回火防止器（阻火器）有各种公称通径类，集气包（分气包）有室外、室内，多头式，

回火防止器是装在乙炔压力表后接管线处,对气焊气割过程中发生的回火起到防止的作用.避免火焰进入气瓶,发生爆炸. 对回火防止器的基本要求：

能可靠地阻止回火和爆炸波的传播，并且能迅速地使爆炸气体排除到大气中去。

应具有泄压装置。

能满足焊接工艺的要求，例如不影响火焰温度，气体流量等。

容易控制、检查、清洗和维修。 在发生回火时最好能自动切断气源。

回火防止器的分类： 按工作压力分为低压式(0.01MPa以下)，中压式(0.01~0.15MPa)回火防止器

按作用原理可分为水封式和干式回火防止器。

按装置部位不同可分为集中式和岗位式回火防止器。

业生产各种流体型号规格的快速接头、新型实用型专利产品，长期配套生产全国各地船舶制造现代化厂房集中供气岗位气包。快速接头包括：氧气、乙炔、二氧化碳、空气、水以及可燃气体，管路回火防止器（阻火器）有各种公称通径类，集气包（分气包）有室外、室内，多头式，

回火防止器是装在乙炔压力表后接管线处,对气焊气割过程中发生的回火起到防止的作用.避免火焰进入气瓶,发生爆炸. 对回火防止器的基本要求：

能可靠地阻止回火和爆炸波的传播，并且能迅速地使爆炸气体排除到大气中去。

应具有泄压装置。

能满足焊接工艺的要求，例如不影响火焰温度，气体流量等。

容易控制、检查、清洗和维修。 在发生回火时最好能自动切断气源。

回火防止器的分类： 按工作压力分为低压式(0.01MPa以下)，中压式(0.01~0.15MPa)回火防止器

按作用原理可分为水封式和干式回火防止器。

按装置部位不同可分为集中式和岗位式回火防止器

如有需要请致电：15050887118（许云峰）

传 真：0511--86868227

"供应阻火器 DN20--150"的类型为管道阻火器，型号是HF-，口径为DN20-150（mm），品牌是ZL，材质为碳钢不锈钢，加工定制是是