

# 阿科玛代理商-PMMA法国产品

产品名称	阿科玛代理商-PMMA法国产品
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	28.50/公斤
规格参数	阿科玛:亚克力 法国阿科玛:高抗冲 阿科玛:汽车大灯
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

PMMA法国阿科玛代理商 材料哪里有卖？多少钱一吨？授权经销商，我们上海格铁公司秉着上好的服务和价格质量对待客户，所有塑料都可免费试样（包退换）

（法国阿科玛PMMA）

工业生产逐渐于1930年。成形用环氧树脂关键选用飘浮汇聚法生产制造，也是有一部分用持续本身汇聚法、溶液聚合法生产制造；树脂板的生产制造有浇铸法、持续浇铸法和挤压法；建筑涂料、粘胶剂、环氧树脂生产加工橡胶助剂和抗撕裂改性材料等关键选用溶液聚合法和溶液聚合法生产制造。在飘浮汇聚

法中通常添加0.5%—15%的丙烯酸甲酯或丙烯酸乙酯，以避免成形时的溶解。引发剂为偶碳氢化合物或有机化学氯丁二烯，一般选用碳醇做为相对性分子质量调理剂。汇聚温度50—100，汇聚时间为1—3h。

PMMA具备以下特点。

(1)电子光学性能超群，透光度是全部塑胶中大的，可通过99%之上的太阳，比一般玻璃还高10%之上。透光性范畴宽，可通过从绝大多数紫外线(透过率73.5%，而一般玻璃仅0.6%)到绝大多数红外感应(通过极限为2600nm)。PMMA对光源消化率很小，因而可作为光源的全反射设备。表2—107所列入其电子光学特性。

(2)耐老化出色，即便在热带季风气候下暴晒很多年，其清晰度和颜色转变很小。

(3)常温状态具备较高的结构力学抗压强度，弹性模量高(弯折弹性模量3000—4000MPa)。

(4)双折光率小(约20nm，而PC约60nm)。

(5)冲击性抗压强度不太高，固支梁冲击性抗压强度仅2J/m，将折光率与PMMA相仿的丙烯酸树脂硫化橡胶尘粒分散化在PMMA中产生的高分子材料铝合金，在维持透光性的另外，冲击性抗压强度可提升多倍(固支梁冲击性抗压强度做到50J/m)。

(6)均聚PMMA的热变形温度较低，不能满足独特主要用途。选用预聚物时，热变形温度可提升10—20。

(7)表层强度较低(铅笔硬度约2H)。选用热干固或UV固化的硬质的建筑涂料表层硬底化解决后，铅笔硬度可做到4—6H。

(8)耐水洗性不大好，但喷涂、粘结非常容易。

(9)较大吸水性约为2%，用以高精密主要用途时有什么问题。

PMMA 法国阿科玛代理商。 PMMA法国阿科玛HT121 PMMA法国阿科玛M17-101@