

制动鼓镗床 t8376型

产品名称	制动鼓镗床 t8376型
公司名称	北京慧阳联创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:t8376型 发货期限:10 :
公司地址	北京市丰台区莲宝路2号院1号楼1幢711
联系电话	010-63993235 13522444115

产品详情

用途：主要用于对各种进口、国产中、大型、重型车辆制动鼓的镗削加工。该机适用于汽车修理厂、公交公司车队、维修服务站、工矿企业运输车队对车辆制动鼓的镗修加工。同时也适应于制动鼓生产企业作为半精镗首选设备。

特点：

- 1、刚性强、镗削速度快：机床底盘厚450mm，集传动和机座于一体，增强了机床的整体刚性。并设有34、52、80三种主轴速度，加工速度每分钟 > 30mm,切削深度>3mm,适应不同加工需求。
- 2、加工范围大：可加工直径范围为180 - 700 (760) mm,滑板的工作行程达550mm,是目前国内加工制动鼓直径范围和加工深度最大的制动鼓镗床。
- 3、用途广泛：选装三爪自定心卡盘，可加工各种无轮毂制动鼓。适合批量加工和生产使用。
- 4、结构新颖：整机外形简洁，美观实用。采用风琴式护帘保护导轨，

设有快速和微调进刀装置。

5、操作简便：集中式按钮控制，设有机动快速升降及手动升降装置，

宜人性能好。可选购制动鼓吊车和制动鼓运送小车，减轻工人的劳动

强度，提高生产效率。

主要技术参数main specifications	单位unit	t8370	t8376
加工直径范围range of processing diameter	mm	180-700	180-760
滑板行程working travel slide board	mm	550	550
主轴转速spindle speed	r/min	34,52,80	34,52,80
走刀量feed	mm/r	0.16,0.26,0.41	0.16,0.26,0.41
刀架移动速度（向下）rapid traverse of tool post(vertical)	mm/min	30	30
电机功率motor power	kw	1.1	1.1
外形尺寸overall dimensions	l x w x h	1020 x 900 x 1620	1020 x 900 x 1620
机床重量weight	kg	1000/1050	1050/1100
特殊附件special accessories	蹄片盘夹具、三爪卡盘、制动鼓吊车， fixture for brake shoe,3-jaw chuck, brake drum dolly.		

"供应制动鼓镗床"的型号为T8376型