

冲床，普通冲床，开式可倾式冲床16吨冲床，25吨，30吨，80吨

产品名称	冲床，普通冲床，开式可倾式冲床16吨冲床，25吨，30吨，80吨
公司名称	上海佑亿机械设备经营部
价格	9800.00/部
规格参数	类型:普通冲床 品牌:佑亿 动力类型:电动
公司地址	中国上海市松江区上海市松江区九亭镇九新公路339号
联系电话	0086 021 67684522 13585658848

产品详情

性能特点：此系列压力机采用刚性转键式离合器，结构简单，操作、维修方便，采用斜齿轮传动，工作平稳、；冲击小、噪音低。j23-25型开式可倾压力机为国内首家将传动档的滑动轴承(即铜瓦)改为滚动轴承的，更改后传动档耐磨损，避免了因铜瓦磨损快而导致齿轮噪音变大。 j23-35型开式可倾压力机更是业内独有，国内其他厂家生产的35t压力机的机身基本采用25t压力机的机身，传动档采用铜瓦。唯独我们将机身重新设计，35t机身远重于25t机身(机身强度好)，同时采用滚动轴承传动(齿轮噪音小)，等同于一般意义上的轻型40t压力机。 80t及以上吨位压力机均采用气动双平衡缸结构，平衡力波动小，平衡了滑块及上模的重量，避免了因上述重量而产生的机床晃动。可以防止传动中齿轮反向受力而造成的撞击与噪声，可以消除连杆与滑块间的间隙，减小受力零件的冲击与磨损；可以防止因制动器失灵或连杆折断时，滑块坠落而产生的事故。

技术参数specifications	单位unit	j23-6.3	j23-10	j23-16	j23-25	j23-35	j23-40	j23-63	j23-63	j23-80	j23-100	j23-125	
滑块公称压力nominal capacity	kn	63	100	160	250	350	400	630	630	800	1000	1250	
公称力行程nominal stoke	mm	2	2	2	2.5	3.5	6	6	7	7	7	8	
滑块行程nominal stoke	mm	35	45	55	65	80	90	110	110	120	140	150	
行程次数slide strokes pre minute	快速high speed	170		145		120							
	低速low speed						55	50	45	50	40	38	38
封闭高度maximum die set height	mm		150	180	220	270	290	320	360	390	440	480	500

封闭高度调剂量die height adjustment	mm	30	35	45	55	60	65	80	80	90	100	100	
滑块中心线至机距离throat depth	mm	110	130	160	200	220	250	260	310	350	380	390	
立柱距离distance between uprights	mm	150	180	220	270	280	340	350	420	450	560	550	
滑块底面尺寸slide bottom size	左右l × r	mm	140	170	200	250	250	300	300	400	430	540	540
	前后f × b	mm	120	150	180	220	220	220	260	360	360	480	480
模柄孔尺寸stemhole size	直径dia	mm	30	30	40	40	40	50	50	50	60	60	60
	深度dep th	mm	55	55	60	60	60	70	70	70	75	75	75
工作台尺寸bolster size	左右l × r	mm	310	370	450	560	610	700	760	860	950	1080	1100
	前后f × b	mm	200	240	300	370	400	460	480	570	650	710	720
工作台板厚度bolster thickness	mm	30	35	40	50	60	65	80	80	100	120	130	
最大倾斜角度max.angle of inclination	°	45	35	35	30	30	30	30	20	20	15	13	
工作台离地面距离bolster surface height	mm	750	730	750	800	815	850	810	850	850	850	860	
外形尺寸overall dimensions	前后f × b	mm	780	900	1150	1345	1460	1721	1810	1958	2060	2254	2200
	左右l × r	mm	620	665	847	950	1058	1335	1350	1500	1715	1790	1790
	高h	mm	1503	1658	1910	2130	2225	2488	2740	2868	3290	3625	3590
地脚螺栓距离distance between foundation bolts	前后f × b	mm	530	610	780	920	1020	1060	1180	1300	1360	1550	1710
	左右l × r	mm	314	394	450	600	650	750	850	920	1010	1130	1110
电动机功率motor power	kw	0.75	1.1	1.5	2.2	4	5.5	5.5	7.5	7.5	11	11	
重量weight(approximate)	kg	420	595	1095	1830	2650	3600	4200	5580	8020	10800	12035	

"冲床，普通冲床，开式可顷式冲床16吨冲床，25吨，30吨，80吨"的是否提供加工定制为是，类型是普通冲床，品牌为佑亿，动力类型是电动，型号为J23-16T，主电机功率是2.2（kw），公称压力为16（kn），喉口深度是80（mm），滑块行程为55（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸为40（mm*mm），布局形式是立式，适用范围为通用，适用行业是通用，行程次数为120，作用对象材质是金属，产品类型为全新，是否库存是是