

优质63吨开式可倾冲床 冲床JB23-63T系列

产品名称	优质63吨开式可倾冲床 冲床JB23-63T系列
公司名称	滕州市三嘉数控机械厂
价格	26700.00/台
规格参数	类型:普通冲床 品牌:三嘉 动力类型:机械传动
公司地址	滕州市经济开发区腾飞西路
联系电话	0086-0632-5987985 13963298595

产品详情

价格属性等仅供参考，具体来电咨询详谈

主要技术参数：

名称	单位	jb23-25t	jb23-16t	jb23-10t	jb23-40t	
	千牛	250	160	100	400	
公称压力行程	毫米	5	5	4	6	
滑块行程	毫米	70	60	50	100	
滑块行程次数	次/分	70	140	115	55	
最大封闭高度	毫米	200	170	160	300	
封闭高度调节量	毫米	40	40	40	70	
滑块中心线至床身距离	毫米	180	160	130	215	
工作台尺寸	前后	毫米	320	300	240	400
	左右	毫米	525	480	360	650
工作台落料孔尺寸	前后	毫米	160	110	100	200
	左右	毫米	220	220	180	280
	直径	毫米	200	160	140	220
滑块底面尺寸	前后	毫米	170	180	150	230
	左右	毫米	230	200	170	260
模柄孔尺寸	直径	毫米	40	35	30	50
	深度	毫米	60	60	50	70
机身两立柱间距	毫米	240	220	180	300	
工作台至导轨间净距离	毫米	280	290	255	400	
垫板厚度	毫米	50	50	50	75	
机身可倾角度	度	20	30	30	20	

电机	功率	千瓦	2.2	1.5	1.1	3
	转速	转/分	1440	940	960	1440
外形尺寸	前后	毫米	1300	1130	610	1600
	左右	毫米	950	750	880	1200
	高度	毫米	2100	1890	1660	2400
机床重量(约)		公斤	1300	700	400	2500

为了正确地使用本压力机，使压力机经常处于最佳的工作状态，建议工作负荷取允许值的70%，请在开始使用机器前确认以下工作。1、负荷能力：本压力机不适宜做压印工作。工作时必须使工作负荷在公称力以下。2、扭矩能力：压力机的加压能力，滑块位置而变化。表示此变化的就是“行程压力曲线”使用压力机时，工作负荷必须小于曲线所示。3、压力机允许单次行程次数：压力机做单次行程时，每进行一个行程就要停车一次，摩擦离合器和制动器就会发热一次，摩擦表面的温度升到一定值时（80摄氏度以上），离合器制动器动作就会迟钝，失灵。因此规定了压力机每分钟允许的单次行程次数为每分钟30次。

"供应优质63吨开式可倾冲床 冲床JB23-63T系列 厂家直销"的动力类型为机械传动，模柄孔尺寸是50（ mm*mm），作用对象材质为金属，喉口深度是230（ mm），行程次数为50，公称压力是630（ kn），是否库存为是，冲床是开式可倾冲床，类型为普通冲床，型号是JB23-63T，控制形式为人工，适用行业是通用，主电机功率为4（ kw），布局形式是立式，适用范围为通用，品牌是三嘉，产品类型为全新，滑块行程是100（ mm）